LGJH42 Łącznik przegubowy do korytka H42

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Do montażu należy użyć

4 kpl. śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Produkty powiązane:


KAJ Korytko


KGL Korytko


KGJ Korytko


KGR Korytko


KPR Korytko


KPL Korytko


KPJ Korytko


KCJ Korytko


KCL Korytko


KOL Korytko


KOJ Korytko


KBR Korytko


KBL Korytko


KBJ Korytko


OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome


OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUPJ Łuk 90°


LUMPJ Łuk 45°


TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny


TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny


SG Śruba z łbem grzybkowym (komplet)


SM Śruba (komplet)

© 2015 BAKS