LPPH60 Łącznik do korytka H60

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.


Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Do montażu należy użyć

4 kpl. śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Uwaga! Stosując łączniki LPL i LPP

uzyskujemy mocne i stabilne połączenie koryt.

Produkty powiązane:


KCP/KCOP Korytko


KOPN Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBP Korytko


LPMPH60 Łącznik do korytka


LGJH60 Łącznik przegubowy do korytka


LGPH60 Łącznik przegubowy do korytka


LKJH60 Łącznik kątowy do korytka


KKP Kolanko 90°


KKBP Kolanko 90°


KKPP/KKPOP Kolanko 90°


KKMP Kolanko 45°


KKMBP Kolanko 45°



KKMPP/KKMPOP Kolanko 45°


TKP Trójnik korytka


TKBP Trójnik korytka


TKPP/TKPOP Trójnik korytka


CZKP Czwórnik korytka



CZKBP Czwórnik korytka


CZKPP/CZKPOP Czwórnik korytka


LUP Łuk 90°


LUBP Łuk 90°


LUPP Łuk 90°


LUMP Łuk 45°



LUMBP Łuk 45°


LUMPP Łuk 45°


LLP Łuk przegubowy


LLBP Łuk przegubowy


ELP Element łuku przegubowego


ELBP Element łuku przegubowego



OPZP Obejście poziome


OPZBP Obejście poziome


OPNP Obejście pionowe


OPNBP Obejście pionowe


KRPP Kolanko redukcyjne prawe


KRPBP Kolanko redukcyjne prawe


KRLP Kolanko redukcyjne lewe


KRLBP Kolanko redukcyjne lewe

TRP Trójnik redukcyjny

TRBP Trójnik redukcyjny

TRSP Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBP Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLP Redukcja lewa

RKLBP Redukcja lewa

RKPP Redukcja prawa

RKPBP Redukcja prawa

RKSP Redukcja symetryczna

RKSBP Redukcja symetryczna

TKDP Trójnik dostawny

LRPPH60 Łącznik rozgałęźny

© 2015 BAKS