KTC25H25 Kątownik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsporcze instalacji szaf

elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KTC25H25/2	25	25	2000	1,08	620320	10
KTC25H25/3	25	25	3000	1,62	620330	10
KTC25H25/6	25	25	6000	3,24	620360	1

Produkty powiązane:


PZC Płytka ceownika


NO40x20 Nakładka ochronna


NO 40x47 Nakładka


NOK Nakładka


NO Nakładka


TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)


DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)


NO 30x30 Nakładka ochronna


NO40x40N Nakładka ochronna


NO 40x60 Nakładka


DPH Dwuteownik hutniczy


NO40x30 Nakładka ochronna


NO50x30 Nakładka ochronna

© 2015 BAKS