ZS/ZSO Zacisk śrubowy

Informacje:

Zastosowanie
Mocowanie korytek siatkowych do wsporników.



Materiał

Stal cynkowana galwanicznie
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

Do montażu koryt siatkowych na ceowniku lub wysięgniku dla szerokości:
- 100 mm należy użyć 1 x ZS/ZSO
- 200 ÷ 600 mm należy użyć 2 x ZS/ZSO

Produkty powiązane:


LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka


LPOPH60E Łącznik do korytka


LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka


LGP/LGOPH60E Łącznik przegubowy do korytka


LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka


LKOJH60E Łącznik kątowy do korytka


BL/BLO Blacha łącznikowa


BLOE Blacha łącznikowa


BZK/BZKO Blacha zakończeniowa


BZKOE Blacha zakończeniowa


LDC/LDOCH60 Łącznik drabin


LDOCH60E Łącznik drabin


LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabiny


LGC/LGOCH60E Łącznik przegubowy drabiny


LKDOCH60N Łącznik kątowy drabin


LKDOCH60E Łącznik kątowy drabin


WKS60/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego


WFL/WFLO Wspornik fajkowy


PD11 Podkładka dystansowa


WUO Wysięgnik Uchylny


WMC/WMCO Wysięgnik


WWS/WWSO Wysięgnik wzmocniony


ZM/ZMO Zacisk mocujący

WPCW/WPCO Wspornik sufitowy


CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony


RO1 Rynna ochronna


WPPGV/WPPOV Wieszak przegubowy pręta


SDOC Szczebel


SRO Śruba rozporowa


SRBO Śruba rozporowa

UPU Uniwersalny uchwyt puszki


UPPO Uchwyt puszki


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


US/USO12 Uchwyt sufitowy


UPWOE Uchwyt


UPWKOE Uchwyt


UTM/UTMOE Uchwyt trójkątny


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


KSA Obejma kablowa

PSRO Śruba tulejowa rozporowa

UTM/UTMO Uchwyt trójkątny

UPW/UPWO Uchwyt

USV/USOV Uchwyt sufitowy

UPWK/UPWKO Uchwyt

USSN/USSO Uchwyt śrubowy

USOVE Uchwyt sufitowy

TRS/TRSO Tuleja rozporowa stalowa

SGN Śruba z łbem grzybkowym (komplet)

SM Śruba (komplet)

NS Nakrętka

PP Podkładka

PW Podkładka

NLM Nakrętka łącznikowa

PGM Pręt gwintowany

SBO Śruba do betonu

SBSO Śruba do betonu

KWBO Kotwa gwoździowa

GSO Kotwa rozprężna

KSKO Kotwa do stropów kanałowych

PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniejąca - wewnątrz obiektów

FLAMMOTECT-A Ognioodporna powłoka pęczniejąca - wewnątrz i zewnątrz obiektów

© 2015 BAKS