DKP Drabinka H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor







UWAGA!

Drabina ze szczeblami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKP100H50/3N	100	3000	3200	2,18	455410	4
DKP100H50/6N	100	6000	3200	2,18	455510	2
DKP200H50/3N	200	3000	6400	2,45	455420	4
DKP200H50/6N	200	6000	6400	2,45	455520	2
DKP300H50/3N	300	3000	9600	2,73	455430	4
DKP300H50/6N	300	6000	9600	2,73	455530	2
DKP400H50/3N	400	3000	12800	3,14	455440	2
DKP400H50/6N	400	6000	12800	3,14	455540	2
DKP500H50/3N	500	3000	16000	3,27	455450	2
DKP500H50/6N	500	6000	16000	3,27	455550	2
DKP600H50/3N	600	3000	19200	3,55	455460	2
DKP600H50/6N	600	6000	19200	3,55	455560	2

Produkty powiązane:



LDDCH50N Łącznik dostawny przegubowy drabin



LDCN Łuk drabinki 90°

© 2015 BAKS