ZSU2 Zacisk

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie wiązki kabli

do profili otwartych.

Materiał
Stal sprężysta cynkowana.





Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSU2 13/2	2-3	0,15	797701	100
ZSU2 13/3	3-8	0,15	797801	100
ZSU2 16/2	8-14	0,15	797901	100
ZSU2 16/3	14-20	0,15	798001	100

Produkty powiązane:


ZSP3 Zacisk


ZSK1 Zacisk


ZSK4 Zacisk


ZSU1 Zacisk


ZSK2 Zacisk


ZSK3 Zacisk


WST1 Wieszak uniwersalny


WST2 Wieszak uniwersalny


ZSP2 Zacisk


ZSP1 Zacisk

SZPL Szyna plastikowa


AZSK1 Adapter do ZSK1


ZT Zacisk


UKT1 Uchwyt kablowy


USZ Uchwyt szybkomocujący


BLS Blokada szynowa


NMU Nakrętka montażowa


SDD Śruba dwugwintowa z dyblem


PD11 Podkładka dystansowa

© 2015 BAKS