
WWSS Wysięgnik wzmocniony

Informacje:

Zastosowanie
Mocownaie korytek siatkowych







Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!
Możliwość zastosowania wysięgnika wzmocnionego WWS z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Wersje:

Symbol	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WWSS 100	1,20	80	115	0,19	900710	30
WWSS 200	1,40	90	215	0,38	900720	30
WWSS 300	1,90	115	315	0,77	900730	30
WWSS 400	1,80	115	415	1,20	900740	20
WWSS 500	1,60	115	515	1,22	900750	20
WWSS 600	1,50	115	615	1,33	900760	20

Produkty powiązane:


KDSH35 Korytko siatkowe


KDS/KDSOH60 Korytko siatkowe


KDSH110 Korytko siatkowe


USSW Uchwyt śrubowy


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


PLC23/01 Płaskownik


ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)


PKRS Pokrywa korytka siatkowego


PKJS Pokrywa korytka siatkowego


ZPNH80 Zapinka


ZPN F Zapinka


ZPN E Zapinka


NKS Nożyce do korytek siatkowych


ZSW Zacisk


BSM Uchwyt boczny


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy


WFLS Wspornik fajkowy


WFCS Wspornik fajkowy


SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


UUS Uchwyt uziemienia


PMC/PMCO Profil montażowy


WSP Wspornik


WSD Wspornik


WKS60/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego

© 2015 BAKS