LGPH50 Łącznik przegubowy do korytka H50

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Do montażu należy użyć

4 kpl. śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Produkty powiązane:


KCPN Korytko


KOPN Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBP Korytko


LPPH50 Łącznik do korytka


LPMPH50 Łącznik do korytka


KKP Kolanko 90°


KKBP Kolanko 90°


KKPP Kolanko 90°


KKMP Kolanko 45°


KKMBP Kolanko 45°


KKMPP Kolanko 45°



TKP Trójnik korytka


TKBP Trójnik korytka


TKPP Trójnik korytka


CZKP Czwórnik korytka


CZKBP Czwórnik korytka


CZKPP Czwórnik korytka


LUP Łuk 90°


LUBP Łuk 90°


LUPP Łuk 90°


LUMP Łuk 45°



LUMBP Łuk 45°


LUMPP Łuk 45°


LLP Łuk przegubowy


LLBP Łuk przegubowy


ELP Element łuku przegubowego



ELBP Element łuku przegubowego



OPZP Obejście poziome


OPZBP Obejście poziome


OPNP Obejście pionowe


OPNBP Obejście pionowe



KRPP Kolanko redukcyjne prawe


KRPBP Kolanko redukcyjne prawe


KRLP Kolanko redukcyjne lewe


KRLBP Kolanko redukcyjne lewe


TRP Trójnik redukcyjny


TRBP Trójnik redukcyjny

TRSP Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBP Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLP Redukcja lewa

RKLBP Redukcja lewa

RKPP Redukcja prawa

RKPBP Redukcja prawa

RKSP Redukcja symetryczna

RKSBP Redukcja symetryczna

TKDP Trójnik dostawny

LRPPH50 Łącznik rozgałęźny

© 2015 BAKS