ZSK2 Zacisk

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie kabli i rur do profili otwartych.

Materiał
Stal sprężysta cynkowana.





Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Średnica Ø min	Średnica Ø max	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSK2 13/2	2-3	11	13	796501	100
ZSK2 13/3	3-8	11	13	796601	100
ZSK2 16/2	2-3	12	16	796701	100
ZSK2 16/3	3-8	12	16	796801	100

Produkty powiązane:


ZSP3 Zacisk


ZSK1 Zacisk


ZSU2 Zacisk


ZSK4 Zacisk


ZSU1 Zacisk


ZSK3 Zacisk


WST1 Wieszak uniwersalny


WST2 Wieszak uniwersalny


ZSP2 Zacisk


ZSP1 Zacisk

SZPL Szyna plastikowa


AZSK1 Adapter do ZSK1


ZT Zacisk


UKT1 Uchwyt kablowy


USZ Uchwyt szybkomocujący


BLS Blokada szynowa


NMU Nakrętka montażowa

SDD Śruba dwugwintowa z dyblem


PD11 Podkładka dystansowa

© 2015 BAKS