



SYSTEM B

IP43 | CE | Un 230V 50Hz

Oprawa zwieszana. Lampy żarowe lub rtęciowo-żarowe. Obudowa z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Dyfuzor ryflowany z poliwęglanu. Wewnętrzny reflektor z elektropolerowanej blachy aluminiowej. Zasilanie końcowe.
Oświetlenie pomocniczych pomieszczeń przemysłowych o przeciętnym zapyleniu i wilgotności.

	Typ			kg	DxH
0065000	B-200	A80 200W/ HMR-SB 160W	E27	0,80	210x290



SYSTEM BN

IP54 | CE | Un 230V 50Hz

Oprawa do montażu na ścianie lub stropie. Lampy żarowe lub świetlówki kompaktowe. Obudowa z blachy stalowej, lakierowana na biało. Dyfuzor w zróżnicowanym wykonaniu. Zasilanie przelotowe lub końcowe.
Oświetlenie pomocniczych pomieszczeń przemysłowych o znacznym zapyleniu i wilgotności.



	Typ			kg	AxBxH
Klosz szklany, ryflowany					
0056001	BN-2	A60 40W	E27	1,00	190x100x90



Klosz z poliwęglanu (PC), przeźroczysty					
0057001	BN-3-CL	A60 75W	E27	0,50	200x115x98
2098001	BN-3.13-CL	TC-D 13W	G24-d1	0,70	200x115x98
Klosz z poliwęglanu (PC), czerwony					
0059001	BN-3-RE	A60 75W	E27	0,50	200x115x98
2100001	BN-3.13-RE	TC-D 13W	G24-d1	0,70	200x115x98
Klosz z poliwęglanu (PC), pomarańczowy					
0060001	BN-3-OR	A60 75W	E27	0,50	200x115x98
2101001	BN-3.13-OR	TC-D 13W	G24-d1	0,70	200x115x98
Klosz z poliwęglanu (PC), opalowy					
0058001	BN-3-OP	A60 75W	E27	0,50	200x115x98
2099001	BN-3.13-OP	TC-D 13W	G24-d1	0,70	200x115x98



