ZCV Zacisk

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie prętów, obejm itp. do:

dwuteowników, kątowników itp.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011





Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Produkty powiązane:


WC Wieszak


WSS Wspornik ścienno-sufitowy


WFC/WFCO Wspornik fajkowy


WWD Wysięgnik wzmocniony


WSO Wieszak sufitowy


WSN Wieszak sufitowy


PS Podstawa sufitowa


PSN Podstawa sufitowa


WZC22 Wieszak ceownika


PSW Prowadnica sufitowa


PSU Podstawa sufitowa uchylna


PST Podstawa sufitowa trójkątna


PSCN Podstawa sufitowa


WSP Wspornik


WSD Wspornik


WPCW/WPCO Wspornik sufitowy


WPCMN Wspornik sufitowy



US Uchwyt sufitowy



USW Uchwyt sufitowy


UD Uchwyt dociskowy


UDC Uchwyt dociskowy


ZD Zaczep dwuteownika


ZDW Zaczep dwuteownika


ZDT Zacisk


KDM Klamra dwuteownika


ZKM Zestaw klamrowy


KDD Klamra dwuteownika


ZKD Zestaw klamrowy


WT80 Wieszak trapezowy


WT/WTO120 Wieszak trapezowy


WT180 Wieszak trapezowy


PWT Przetyczka wieszaka


WZ Wieszak zapadkowy


DDB Dziurkacz do blach


BR Blacha rozporowa


ZK Zacisk


ZC Zacisk


OZ/OZO Obejma zatrzaskowa

UDC1 Uchwyt dociskowy

WPPG Wieszak przegubowy pręta

ZCM1 Zacisk

WSV Wspornik sufitowy

ZCS Zacisk

KSA Obejma kablowa

UPC Uchwyt pręta

KDDS Klamra dwuteownika

ZKDS Zestaw klamrowy

© 2015 BAKS