ZSP1 Zacisk

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie lekkich konstrukcji

do profili otwartych.

Materiał
Stal sprężysta cynkowana.





Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Grubość a	Wymiar M [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZSP1 M6/2	2-3	6	0,70	790101	100
ZSP1 M6/3	3-8	6	0,90	790201	100
ZSP1 M6/8	8-14	6	0,90	790301	100
ZSP1 M6/14	14-20	6	0,90	790401	100
ZSP1 M8/2	2-3	8	0,70	790501	100
ZSP1 M8/3	3-8	8	0,90	790601	100
ZSP1 M8/8	8-14	8	0,90	790701	100
ZSP1 M8/14	14-20	8	0,90	790801	100
ZSP1 M10/2	2-3	10	0,70	790901	100
ZSP1 M10/3	3-8	10	0,90	791001	100
ZSP1 M10/8	8-14	10	0,90	791101	100
ZSP1 M10/14	14-20	10	0,90	791201	100

Produkty powiązane:


ZSP3 Zacisk


ZSK1 Zacisk


ZSU2 Zacisk


ZSK4 Zacisk


ZSU1 Zacisk


ZSK2 Zacisk


ZSK3 Zacisk


WST1 Wieszak uniwersalny


WST2 Wieszak uniwersalny


ZSP2 Zacisk

SZPL Szyna plastikowa


AZSK1 Adapter do ZSK1


ZT Zacisk


UKT1 Uchwyt kablowy


USZ Uchwyt szybkomocujący


BLS Blokada szynowa


NMU Nakrętka montażowa


SDD Śruba dwugwintowa z dyblem


PD11 Podkładka dystansowa

© 2015 BAKS