# WWC Wysięgnik

## Informacje:

**Zastosowanie**

Mocowanie koryt, drabin kablowych,

rur i innych elementów, o dużym obciążeniu.

**Materiał**
Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011





**Na zamówienie**

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.**

## Wersje:

| Symbol | Długość L [mm] | Wysokość H [mm] | Obciążenie maksymalne F max [kN] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWC 200 | 215 | 175 | 4,00 | 0,59 | 711220 | 30 |
| WWC 300 | 315 | 175 | 4,00 | 0,80 | 711230 | 20 |
| WWC 400 | 415 | 190 | 3,50 | 1,17 | 711240 | 20 |
| WWC 500 | 515 | 190 | 3,50 | 1,42 | 711250 | 10 |
| WWC 600 | 615 | 190 | 3,50 | 1,81 | 711260 | 10 |
| WWC 700 | 715 | 190 | 3,00 | 2,09 | 711270 | 4 |
| WWC 800 | 815 | 255 | 3,00 | 3,23 | 711280 | 4 |
| WWC 900 | 915 | 255 | 3,00 | 3,88 | 711290 | 4 |
| WWC1000 | 1015 | 255 | 2,50 | 4,25 | 711211 | 4 |

© 2015 BAKS