PZKKPP Pokrywa kolanka 90°

Informacje:



Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKKPP50	50	0,12	100914	20
PZKKPP100	100	0,24	101014	20
PZKKPP150	150	0,42	101114	20
PZKKPP200	200	0,67	101214	20
PZKKPP300	300	1,35	101314	10
PZKKPP400	400	2,25	101414	10
PZKKPP500	500	3,39	101514	10
PZKKPP600	600	4,74	101614	10

Produkty powiązane:


PKP Pokrywa korytka


PZKP Pokrywa korytka z zamkiem


PZKKMPP Pokrywa kolanka 45°


PKKMP Pokrywa kolanka 45°


PKKP Pokrywa kolanka 90°


PTKP Pokrywa trójnika


PCZKP Pokrywa czwórnika


PTRP Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSP Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PKRP Pokrywa kolanka redukcyjnego


PRKSP Pokrywa redukcyji symetrycznej


PRKLP Pokrywa redukcji lewej


PRKPP Pokrywa redukcji prawej


PZTKPP Pokrywa trójnika korytka


PZCZKPP Pokrywa czwórnika korytka

© 2015 BAKS