
Gamma




IP65




		Typ			AxBxC	kg
Reflektor symetryczny Версия с симметричным отражателем Symmetrical reflector Symmetrischer Reflektor	**3075001**	PG 150 N	HST 150W	E40	595x370x229	13,00
	3076001	PG 250 N/H	HST / HIT 250W	E40	595x370x229	14,20
	3077001	PG 400 N/H	HST / HIT 400W	E40	595x370x229	15,80





Reflektor asymetryczny prawy Версия с асимметричным отражателем - правый Right asymmetrical reflector Asymmetrischer Reflektor - rechts	**3078001**	PG 150 N-AP	HST 150W	E40	595x370x229	13,00
	3079001	PG 250 N/H-AP	HST / HIT 250W	E40	595x370x229	14,20
	3080001	PG 400 N/H-AP	HST / HIT 400W	E40	595x370x229	15,80




Reflektor asymetryczny lewy Версия с асимметричным отражателем - левый Left asymmetrical reflector Asymmetrischer Reflektor - links	**3091001**	PG 150 N-AL	HST 150W	E40	595x370x229	13,00
	3092001	PG 250 N/H-AL	HST / HIT 250W	E40	595x370x229	14,20
	3093001	PG 400 N/H-AL	HST / HIT 400W	E40	595x370x229	15,80









PL

Oprawy specjalistyczne do oświetlenia stacji benzynowych i sal sportowych. Indukcyjne, uniwersalne układy zapłonowe do lamp metalohalogenkowych i sodowych. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, pokryta poliestrową, białą powłoką lakierniczą. Zamknięcie komory lampy i modułu zasilania elektrycznego od dołu szybą hartowaną odporną na uderzenia. Reflektor aluminiowy, symetryczny i asymetryczny.

RUS

Светильники для освещения АЗС, для освещения спортивных залов, складских и промышленных комплексов. Корпус - из стального оцинкованного листа, окрашенного в белый цвет. С нижней стороны светильника - закаленное ударостойкое стекло. Имеются три различных типа алюминиевых отражателей.

GB

Professional luminaire for gas stations and sport facilities equipped with universal inductive control gear for metal-halide and sodium lamps. Body of galvanized steel sheet coated with white PE paint. Lamp and feeding device chamber protected from the bottom with a hardened, impact-proof glass. Symmetrical and asymmetrical aluminium reflectors.

D

Hallenspiegelleuchte IP 65 für Tankstellen und Sporthallen. Leuchtengehäuse weiss aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet. Reflektor aus Aluminium, symmetrisch oder asymmetrisch. Leuchtenabdeckung aus Hartglas, transparent. VVG.


IP65




		Typ			AxBxC	kg
Reflektor symetryczny. Dodatkowa oprawka E27 dla lampy halogenowej max.150W i specjalny układ elektroniczny ~	**3095001**	PG 250 N/H-G	HST / HIT 250W + QT32 150W	E40+E27	595x370x229	15,20
Симметричный прожектор. Дополнительно патрон для галлогенной лампы E27 макс. 150W и специальная ~ электрическая система	**3096001**	PG 400 N/H-G	HST / HIT 400W + QT32 150W	E40+E27	595x370x229	15,80
Symmetrical reflector. Auxiliary socket E27 for halogen lamp max 150W and a special controlgear ~						
Symmetrischer Reflektor, Zusätzliche Halogenlampe ~						



Lampa indukcyjna 150W - ENDURA OSRAM (60.000 godz.)	**7067001**	PG 150 EN	ENDURA	595x370x229	13,00
Индукционная лампа 150W - ENDURA OSRAM (60.000 часов)					
Inductive lamp 150W - ENDURA OSRAM (60 000 hours)					
Induktionslampe 150W-ENDURA OSRAM (60 000 Std.)					




~ Dodatkowa lampa halogenowa o mocy do 150W, zaświeci natychmiast po pojawieniu się napięcia zasilania i świeci do momentu gdy główne źródło uzyska pełny strumień świetlny.
Дополнительная галлогеновая лампа мощностью 150W, засветится сразу, когда появится питание и будеть светить до момента, когда главный источник света получит световой поток
Auxiliary halogen lamp up to 150W, turns on immediately as soon as the voltage has accurred. It turns off automatically as the main lamp obtains the full light output.
Zusätzliche Halogenlampe bis max. 150W. Zündet sofort nach dem Einschalten der Leuchte und brennt bis Hauptlampe vollen Lichtstrom erreicht.










Akcesoria Аксессуары Accessories Zubehör	**9067001**	PG-RW	raster wewnętrzny ograniczający olśnienie внутренний растер, уменьшающий ослепление	inner louvre reducing glare innerer Blendschutzraster
	9065001	PG-RS	ramka do stropu podwieszanego рамка для подвесных потолков	frame for suspended ceiling Rahmen für abgehängte Decke
	9066001	PG-SZ	siatka zabezpieczająca szybę сетка прикрывающая стекло	glass protective grid Schutzgitter

UWAGA! 9065001 i 9066001 nie można stosować jednocześnie
Внимание: 9065001 i 9066001 нельзя применять одновременно
NOTE ! 9065001 and 9066001 not to be used together
Achtung ! 9065001 und 9066001 können gleichzeitig nicht verwendet werden








IP65





		Typ			AxBxCxDxE	kg
Reflektor symetryczny Версия с симметричным отражателем Symmetrical reflector Reflektor symmetrisch	**3558001**	PG2 150H	HIE 150W	E27	570x368x160 x150x640	13,50
	3559001	PG2 250N/H	HST 250W/ HIT 250W	E40	570x368x160 x150x640	13,80
	3580001	PG2 400N/H	HST 400W/ HIT 400 W	E40	570x368x160 x150x640	13,80













PL RUS GB D

Uniwersalna oprawa do lamp wyładowczych. Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej w kolorze białym. Uchwyty w górnej części obudowy. Zamknięcie komory lampy i modułu zasilania elektrycznego od dołu szybą hartowaną odporną na uderzenia. Reflektory symetryczne oraz asymetryczne lewe i prawe. Indukcyjne układy zasilania uniwersalne do lamp sodowych i metalohalogenkowych. Zastosowanie w przemyśle, salach sportowych, wiatach. Kompensacja mocy biernej.

Светильник для освещения А3С, для промышленных и складских комплексов. Корпус - из стального оцинкованного листа, окрашенного в белый цвет. С нижней стороны светильника - закаленное ударопрочное стекло. Различные типы отражателей. Компенсация реактивной мощности.

Universal luminaire for high-pressure lamps. Body of galvanized steel sheet, powder coated in white. Clamps provided at the top of housing. Lamp and feeding device chamber protected from the bottom with a hardened, impact-proof glass. Available with left and right, symmetrical and asymmetrical reflectors. Universal, inductive control gears suitable for sodium as well as metal-halide lamps. For industrial facilities, sports halls, canopies. Reactive power compensation.

Hallenspiegelleuchte IP 65 für Tankstellen und Sporthallen. Leuchtengehäuse weiss aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet. Reflektor aus Aluminium, symmetrisch oder asymmetrisch. Leuchtenabdeckung aus Hartglas, transparent. VVG.


IP65





					AxBxCxDxE	kg
Reflektor asymetryczny lewy Версия с асимметричным отражателем - левый Left asymmetrical reflector Asymmetrischer Reflektor - links	**3560001**	PG2 150 H-AL	HIE 150W	E27	570x368x160 x150x640	13,50
	3561001	PG2 250 N/H-AL	HST 250W/ HIT 250W	E40	570x368x160 x150x640	13,80





Reflektor asymetryczny prawy Версия с асимметричным отражателем - правый Right asymmetrical reflector Asymmetrischer Reflektor - rechts	**3562001**	PG2 150 H-AP	HIE 150W	E27	570x368x160 x150x640	13,50
	3563001	PG2 250 N/H-AP	HST 250W/ HIT 250W	E40	570x368x160 x150x640	13,80











Akcesoria Аксессуары Accessories Zubehör	**9461001**	PG2-RS	ramka do montażu w suficie podwieszanym рамка для подвесных потолков	frame for suspended ceiling Rahmen für abgehängte Decke	0,50
	9462000	PG2-RW	raster ograniczający olśnienie внутренний растер, уменшивающий ослепление	interior louvre reducing glare Blendschutzraster	
	9497001	PG2-SZ	siatka zabezpieczająca szybę сетка прикрывающая стекло	glass protective grid Schutzgitter	

UWAGA! 9461001 i 9497001 nie można stosować jednocześnie
Внимание: 9461001 i 9497001 нельзя применять одновременно
NOTE ! 9461001 and 9497001 not to be used together
Achtung ! 9461001 und 9497001 können gleichzeitig nicht verwendet werden

