
TKN Trójnik kanału H48


Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.





Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.


E - stal kwasoodporna


Wersje:


Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKN 175H48	175	3,66	541317	4
TKN 190H48	190	3,78	541319	4
TKN 240H48	240	4,18	541324	4
TKN 340H48	340	4,98	541334	4

Produkty powiązane:


KN Kanał



KNd Kanał dwutorowy


KNt Kanał trzytorowy



KKN Kolano kanału


KKNd Kolano kanału dwutorowe


KKNt Kolano kanału trzytorowe


KKNM Kolano kanału 45°


KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°


KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°


CZKN Czwórnik kanału


LK Łuk kanału


LKd Łuk kanału dwutorowy


LKt Łuk kanału trzytorowy


RKN Redukcja kanału


RKNd Redukcja kanału dwutorowa


RKNt Redukcja kanału trzytorowa

© 2015 BAKS