KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe H30

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście

z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPBJ 50H30	50	0,40	136905	20
KRPBJ100H30	100	0,62	136910	10
KRPBJ150H30	150	0,94	136915	10
KRPBJ200H30	200	1,24	136920	10
KRPBJ300H30	300	1,87	136930	10

Produkty powiązane:


KGR Korytko


KGL Korytko


KGJ Korytko


KPJ Korytko


KPL Korytko


KBJ Korytko


KBR Korytko


KBL Korytko


SGK Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


SM Śruba (komplet)

© 2015 BAKS