
PTRSL Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego

Informacje:





Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZAP1.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PTRSL 50	50	0,13	103805	20
PTRSL100	100	0,23	103810	20
PTRSL150	150	0,33	103815	20
PTRSL200	200	0,39	103820	20
PTRSL300	300	0,62	103830	10
PTRSL400	400	0,82	103840	10
PTRSL500	500	1,01	103850	10
PTRSL600	600	1,21	103860	10

Produkty powiązane:


PKKL Pokrywa kolanka 90°


PKL Pokrywa korytka


PKKML Pokrywa kolanka 45°


PTKL Pokrywa trójnika


PCZKL Pokrywa czwórnika


PTRL Pokrywa trójnika redukcyjnego


PKRL Pokrywa kolanka redukcyjnego


PRKSL Pokrywa redukcyji symetrycznej


PRKLL Pokrywa redukcji lewej


PZKL Pokrywa korytka z zamkiem


PRKPL Pokrywa redukcji prawej

© 2015 BAKS