LZWPH50 Łuk wewnętrzny 90° H50


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia

trasy kablowej.





Materiał
Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWP 50H50	50	1,05	351805	20
LZWP100H50	100	1,20	351810	20
LZWP200H50	200	1,70	351820	10
LZWP300H50	300	2,21	351830	4
LZWP400H50	400	2,71	351840	2
LZWP500H50	500	3,22	351850	2
LZWP600H50	600	3,72	351860	2

Produkty powiązane:


KZPH50 Korytko


KZLPH50 Korytko z łącznikiem wspawanym


KKZPH50 Kolanko 90°


KKZMPH50 Kolanko 45°


TKZPH50 Trójnik korytka


CZKZPH50 Czwórnik korytka


LZZPH50 Łuk zewnętrzny 90°


LZZMPH50 Łuk zewnętrzny 45°


LZWMPH50 Łuk wewnętrzny 45°


TRZPH50 Trójnik redukcyjny symetryczny


RKZPH50 Redukcja symetryczna

© 2015 BAKS