KKBP Kolanko 90° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku

prowadzenia trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKBP 50H50	50	0,28	150102	20
KKBP100H50	100	0,56	150202	20
KKBP150H50	150	0,84	150302	10
KKBP200H50	200	1,18	150402	10
KKBP300H50	300	2,11	150602	10
KKBP400H50	400	3,10	150702	10
KKBP500H50	500	4,30	150802	10
KKBP600H50	600	5,71	150902	10

Produkty powiązane:


KCPN Korytko


KOPN Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBP Korytko


LPPH50 Łącznik do korytka


LPMPH50 Łącznik do korytka


LGPH50 Łącznik przegubowy do korytka


KKP Kolanko 90°


KKPP Kolanko 90°


KKMP Kolanko 45°



KKMBP Kolanko 45°


KKMPP Kolanko 45°


TKP Trójnik korytka


TKBP Trójnik korytka


TKPP Trójnik korytka


CZKP Czwórnik korytka


CZKBP Czwórnik korytka


CZKPP Czwórnik korytka


LUP Łuk 90°


LUBP Łuk 90°


LUPP Łuk 90°


LUMP Łuk 45°



LUMBP Łuk 45°


LUMPP Łuk 45°


LLP Łuk przegubowy


LLBP Łuk przegubowy


ELP Element łuku przegubowego



ELBP Element łuku przegubowego



OPZP Obejście poziome


OPZBP Obejście poziome


OPNP Obejście pionowe


OPNBP Obejście pionowe


KRPP Kolanko redukcyjne prawe


KRPBP Kolanko redukcyjne prawe


KRLP Kolanko redukcyjne lewe


KRLBP Kolanko redukcyjne lewe


TRP Trójnik redukcyjny


TRBP Trójnik redukcyjny

TRSP Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBP Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLP Redukcja lewa

RKLBP Redukcja lewa

RKPP Redukcja prawa

RKPBP Redukcja prawa

RKSP Redukcja symetryczna

RKSBP Redukcja symetryczna

TKDP Trójnik dostawny

LRPPH50 Łącznik rozgałęźny

© 2015 BAKS