DKC Drabinka H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





UWAGA!

Drabina ze szczeblami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKC100H60/3N	100	3000	4200	3,22	465710	4
DKC100H60/6N	100	6000	4200	3,22	465810	2
DKC200H60/3N	200	3000	8400	3,57	465720	4
DKC200H60/6N	200	6000	8400	3,57	465820	2
DKC300H60/3N	300	3000	12600	3,96	465730	2
DKC300H60/6N	300	6000	12600	3,96	465830	2
DKC400H60/3N	400	3000	16800	4,50	465740	2
DKC400H60/6N	400	6000	16800	4,50	465840	2
DKC500H60/3N	500	3000	21000	4,68	465750	2
DKC500H60/6N	500	6000	21000	4,68	465850	2
DKC600H60/3N	600	3000	25200	5,05	465760	2
DKC600H60/6N	600	6000	25200	5,05	465860	2

Produkty powiązane:


LDC/LDOCH60 Łącznik drabin


LKDCH60N Łącznik kątowy drabin


LDDCH60N Łącznik dostawny przegubowy drabin


LDDTH60N Łącznik dostawny przegubowy drabin


LGCH60N Łącznik przegubowy drabiny


LGTH60N Łącznik dostawny przegubowy drabin


LDCN Łuk drabinki 90°


LDZCN Łuk zewnętrzny drabinki 90°


TDCN Trójnik drabinki


CZDCN Czwórnik drabinki


LPDWCN Łuk pionowy wewnętrzny drabiny


LPDZCN Łuk pionowy zewnętrzny drabiny


LPDCN Łuk przegubowy


RDSCN Redukcja drabinki symetryczna


RDLCN Redukcja drabinki lewa


RDPCN Redukcja drabinki prawa

© 2015 BAKS