PKP Pokrywa korytka

Informacje:





Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na zamówienie pokrywy

o długości 2 m.

Pokrywy typu PKP i PZKP

nie wykonywanesą z blachy

kwasoodpornej.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKP 50/3	50	3000	0,96	101205	10
PKP150/3	150	3000	2,16	101215	2
PKP100/3	100	3000	1,56	101210	6
PKP200/3	200	3000	2,76	101220	6
PKP300/3	300	3000	3,96	101230	6
PKP400/3	400	3000	5,16	101040	4
PKP500/3	500	3000	6,36	101050	4
PKP600/3	600	3000	7,56	101060	2

Produkty powiązane:


PZKP Pokrywa korytka z zamkiem


PZKKMPP Pokrywa kolanka 45°


PKKMP Pokrywa kolanka 45°


PKKP Pokrywa kolanka 90°


PTKP Pokrywa trójnika


PCZKP Pokrywa czwórnika


PTRP Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSP Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PKRP Pokrywa kolanka redukcyjnego


PRKSP Pokrywa redukcyji symetrycznej


PRKLP Pokrywa redukcji lewej


PRKPP Pokrywa redukcji prawej


PZKKPP Pokrywa kolanka 90°


PZTKPP Pokrywa trójnika korytka


PZCZKPP Pokrywa czwórnika korytka

© 2015 BAKS