TKDJ Trójnik dostawny H50

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDJ50H50	50	0,16	159705	10
TKDJ100H50	100	0,42	159710	10
TKDJ150H50	150	0,49	159715	10
TKDJ200H50	200	0,56	159720	10
TKDJ300H50	300	0,70	159730	10
TKDJ400H50	400	0,84	159740	10
TKDJ500H50	500	0,98	159750	10
TKDJ600H50	600	1,12	159760	10

Produkty powiązane:


KPR Korytko


KBL Korytko


KOJN Korytko


KCJN Korytko


KCLN Korytko


KPJ Korytko


KPL Korytko


KBJ Korytko

© 2015 BAKS