TKBP Trójnik korytka H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKBP100H100	100	0,92	116610	10
TKBP150H100	150	1,12	116615	10
TKBP200H100	200	1,60	116620	10
TKBP300H100	300	2,65	116630	4
TKBP400H100	400	3,95	116640	4
TKBP500H100	500	5,05	116650	2
TKBP600H100	600	6,75	116660	2

Produkty powiązane:


KCPN Korytko


KOPN Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBP Korytko


LPPH100 Łącznik do korytka


LGPH100 Łącznik przegubowy do korytka


KKP Kolanko 90°


KKBP Kolanko 90°


KKPP Kolanko 90°


KKMP Kolanko 45°



KKMBP Kolanko 45°


KKMPP Kolanko 45°


TKP Trójnik korytka


TKPP Trójnik korytka


CZKP Czwórnik korytka


CZKBP Czwórnik korytka


CZKPP Czwórnik korytka



LUP Łuk 90°


LUBP Łuk 90°


LUPP Łuk 90°


LUMP Łuk 45°


LUMBP Łuk 45°


LUMPP Łuk 45°


LLP Łuk przegubowy


LLBP Łuk przegubowy


ELP Element łuku przegubowego


ELBP Element łuku przegubowego



OPZP Obejście poziome



OPZBP Obejście poziome



OPNP Obejście pionowe


OPNBP Obejście pionowe


KRPP Kolanko redukcyjne prawe


KRPBP Kolanko redukcyjne prawe


KRLP Kolanko redukcyjne lewe


KRLBP Kolanko redukcyjne lewe


TRP Trójnik redukcyjny


TRBP Trójnik redukcyjny


TRSP Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBP Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLP Redukcja lewa

RKLBP Redukcja lewa

RKPP Redukcja prawa

RKPBP Redukcja prawa

RKSP Redukcja symetryczna

RKSBP Redukcja symetryczna

TKDP Trójnik dostawny

LRPPH100 Łącznik rozgałęźny