PZKKPJ Pokrywa kolanka 90°

Informacje:



Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZKKPJ50	50	0,08	100114	20
PZKKPJ100	100	0,16	100214	20
PZKKPJ150	150	0,28	100314	20
PZKKPJ200	200	0,45	100414	20
PZKKPJ300	300	0,90	100514	10
PZKKPJ400	400	1,50	100614	10
PZKKPJ500	500	2,26	100714	10
PZKKPJ600	600	3,16	100814	10

Produkty powiązane:


PKRJ Pokrywa kolanka redukcyjnego


PKKJ Pokrywa kolanka 90°


PKJ Pokrywa korytka


PZKJ Pokrywa korytka z zamkiem


PKKMJ Pokrywa kolanka 45°


PTRJ Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSJ Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PRKLJ Pokrywa redukcji lewej


PTKJ Pokrywa trójnika


PRKPJ Pokrywa redukcji prawej


PRKSJ Pokrywa redukcyji symetrycznej


PCZKJ Pokrywa czwórnika


PZTKPJ Pokrywa trójnika korytka


PZCZKPJ Pokrywa czwórnika korytka


PZKKMPJ Pokrywa kolanka 45°

© 2015 BAKS