KKL Kolanko 90° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku

prowadzenia trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKL 50H42	50	0,11	142105	20
KKL100H42	100	0,19	142110	20
KKL150H42	150	0,32	142115	10
KKL200H42	200	0,45	142120	10
KKL300H42	300	0,85	142130	10

Produkty powiązane:


KAJ Korytko


KGL Korytko


KGJ Korytko


KGR Korytko


KPR Korytko


KPL Korytko


KPJ Korytko


KCJ Korytko


KCL Korytko


KOL Korytko


KOJ Korytko


KBR Korytko


KBL Korytko


KBJ Korytko


OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome


OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°


LUMBJ Łuk 45°


LUPJ Łuk 90°


LUMPJ Łuk 45°


TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny


TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny


SG Śruba z łbem grzybkowym (komplet)


SM Śruba (komplet)

© 2015 BAKS