DKD Drabinka H45

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





UWAGA!

Drabina ze szczeblami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DKD100H45/3N	100	3000	2700	1,71	445110	4
DKD100H45/6N	100	6000	2700	1,71	445210	2
DKD200H45/3N	200	3000	5400	1,94	445120	4
DKD200H45/6N	200	6000	5400	1,94	445220	2
DKD300H45/3N	300	3000	8100	2,17	445130	4
DKD300H45/6N	300	6000	8100	2,17	445230	2
DKD400H45/3N	400	3000	10800	2,51	445140	2
DKD400H45/6N	400	6000	10800	2,51	445240	2
DKD500H45/3N	500	3000	13500	2,62	445150	2
DKD500H45/6N	500	6000	13500	2,62	445250	2
DKD600H45/3N	600	3000	16200	2,85	445160	2
DKD600H45/6N	600	6000	16200	2,85	445260	2

Produkty powiązane:


LDCH45N Łącznik drabin


LKDCH45N Łącznik kątowy drabin


LDDCH45N Łącznik dostawny przegubowy drabin


LGCH45N Łącznik przegubowy drabiny


LDPN Łuk drabinki 90°


TDPN Trójnik drabinki


CZDPN Czwórnik drabinki


LPDWPN Łuk pionowy wewnętrzny drabiny


LPDZPN Łuk pionowy zewnętrzny drabiny


LPDPN Łuk przegubowy


RDSPN Redukcja drabinki symetryczna


RDLPN Redukcja drabinki lewa


RDPPN Redukcja drabinki prawa


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy

© 2015 BAKS