CWC40H35 Ceownik wzmocniony

Informacje:

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element

konstrukcyjny do mocowania drabinek


i korytek kablowych. Jako element

wsporczy dla wysięgników:

„WW” , „WWS”, „WWD”, „WWC”, „WWCN”,

„WPL”, „WTL”, „WPT”, „WWT”, „WMC”,

„WMCN”.





Materiał
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, dowolnych odcinków do 6 m.

możliwość wykonania Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub

SGK M8×14 lub SG M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CWC40H35/ 2	2000	40	610620	8	35	3,02
CWC40H35/ 3	3000	40	610630	8	35	4,53
CWC40H35/ 6	6000	40	610660	8	35	9,06

Produkty powiązane:


PZC Płytka ceownika


NO40x20 Nakładka ochronna


NO 40x47 Nakładka


NOK Nakładka


NO Nakładka


TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)


DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)


NO 30x30 Nakładka ochronna


NO40x40N Nakładka ochronna


NO 40x60 Nakładka


DPH Dwuteownik hutniczy


NO40x30 Nakładka ochronna


NO50x30 Nakładka ochronna

© 2015 BAKS