

Poker LS II

Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie przelotowe 5-cio torowe o obciążalności 16 A na fazę, zakończone szybko - złączkami. Nie wymaga dodatkowych szyn nośnych.

Wykonanie: Oprawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym.

Montaż: Zwieszany.

Akcesoria: Końcówka, łącznik liniowy, maskownica górna 1x, maskownica połączenia opraw, łącznik S, łańcuszek

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
CNBOP	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]
PX1920300	T5	G5	1×28	-	3,0
PX1920305	T5	G5	1×54	-	3,0
PX1920310	T5	G5	1×35	-	3,5
PX1920315	T5	G5	1×49	-	3,5
PX1920320	T5	G5	1×80	-	3,5
PX1920325	T5	G5	2×28	-	3,1
PX1920330	T5	G5	2×54	-	3,1
PX1920335	T5	G5	2×35	-	3,6
PX1920340	T5	G5	2×49	-	3,6
PX1920345	T5	G5	2×80	-	3,6
PX1920350	T5	G5	2×28	2x1	6,0
PX1920355	T5	G5	2×54	2x1	6,0
PX1920360	T5	G5	2×35	2x1	7,0
PX1920365	T5	G5	2×49	2x1x	7,0
PX1920370	T5	G5	2×80	2x1	7,0
PX1920375	T5	G5	4×28	2x2	6,2
PX1920380	T5	G5	4×54	2x2	6,2
PX1920385	T5	G5	4×35	2x2	7,2
PX1920390	T5	G5	4×49	2x2	7,2

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]
PX1920395	T5	G5	4×80	2x2	7,2
PX1920140	T8	G13	1×36	-	3,0
PX1920145	T8	G13	1×58	-	3,5
PX1920150	T8	G13	2×36	-	3,1
PX1920155	T8	G13	2×58	-	3,6
PX1920160	T8	G13	2×36	2x1	6,0
PX1920165	T8	G13	2×58	2x1	7,0
PX1920170	T8	G13	4×36	2x2	6,2
PX1920175	T8	G13	4×58	2x2	7,2

WYMIARY



Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX1920300	1174	176	85
PX1920305	1174	176	85
PX1920310	1474	176	85
PX1920315	1474	176	85
PX1920320	1474	176	85
PX1920325	1174	176	85
PX1920330	1174	176	85
PX1920335	1474	176	85
PX1920340	1474	176	85
PX1920345	1474	176	85
PX1920350	2348	176	85
PX1920355	2348	176	85
PX1920360	2948	176	85
PX1920365	2948	176	85
PX1920370	2948	176	85
PX1920375	2348	176	85
PX1920380	2348	176	85
PX1920385	2948	176	85
PX1920390	2948	176	85
PX1920395	2948	176	85
PX1920140	1229	176	85
PX1920145	1529	176	85
PX1920150	1229	176	85
PX1920155	1529	176	85
PX1920160	2458	176	85
PX1920165	3058	176	85
PX1920170	2458	176	85
PX1920175	3058	176	85

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

AKCESORIA

Element konstrukcyjny

	Poker LS II Maskownica połączenia oprawy Komplet Sztuki w komplecie: 2	PX1920810		Biały
	Poker LS II Maskownica górna	PX1920820	1500 mmm	Biały
		PX1920830	3000mm	Biały
		PX1920815	1200mm	Biały
		PX1920825	2400mm	Biały
	Poker LS II Końcówka	PX1920805		Biały

Element łączący

	Poker LS II Łącznik liniowy	PX1920800		

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033