

• KOŃCÓWKI • TULEJKI
• ŁĄCZNIKI • WTYKI • GNIAZDA
• ZŁĄCZKI KABLOWE
• PRASKI ZACISKOWE



KOŃCÓWKI OCZKOWE IZOLOWANE PVC DIN 46237
RING



EASY ENTRY SYSTEM

KOD	PRZEKRÓJ mm²	ŚRUBA Φ mm	F	B	A	E	L	d	D	s	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
KIO 1,5/3	0,25÷1,5	3	3,15	8	10,4	8,6	22,7	1,95	4,20	0,8	536 534 5341	100
KIO 1,5/3,5		3,5	3,60	8	10,4	7,8	22,2	1,95	4,20	0,8		100
KIO 1,5/4		4	4,30	7,4	10,4	6,5	20,8	1,95	4,20	0,8		100
KIO 1,5/5		5	5,20	8	10,4	8	22,4	1,95	4,20	0,8		100
KIO 1,5/6		6	6,20	10	10,4	8,6	23,7	1,95	4,20	0,8		100
KIO 1,5/8		8	8,30	14	10,4	12,6	30	1,95	4,20	0,8		100
KIO 1,5/10		10	10,40	14	10,4	12,8	30	1,95	4,20	0,8		100
KIO 2,5/3	1,5÷2,5	3	3,20	8	11	8	23	2,45	4,80	0,8		100
KIO 2,5/3,5		3,5	3,70	8	11	8	23	2,45	4,80	0,8		100
KIO 2,5/4		4	4,30	8	11	6,5	21,5	2,45	4,80	0,8		100
KIO 2,5/5		5	5,20	9	11	7,5	23,6	2,45	4,80	0,8		100
KIO 2,5/6		6	6,20	10,5	11	9,8	26	2,45	4,80	0,8		100
KIO 2,5/8		8	8,20	13	11	12,7	30	2,45	4,80	0,8		100
KIO 2,5/10		10	10,50	15	11	14,5	33	2,45	4,80	0,8		100
KIO 6/4	4÷6	4	4,20	8	14	8,4	26,5	3,50	6,60	1		100
KIO 6/5		5	5,20	10	14	8,5	27,5	3,50	6,60	1		100
KIO 6/6		6	6,20	11	14	11	30,6	3,50	6,60	1		100
KIO 6/8		8	8,20	15	14	15,3	37	3,50	6,60	1		100
KIO 6/10		10	10,5	19	14	16,5	40	3,50	6,60	1		100

KOŃCÓWKI WIDEŁKOWE IZOLOWANE PVC DIN 46237
INSULATED FORK



EASY ENTRY SYSTEM

KOD	PRZEKRÓJ mm²	ŚRUBA Φ mm	F	B	A	E	L	d	D	s	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
KIW 1,5/3	0,25÷1,5	3	3,20	5,6	10,4	6,7	20	1,95	4,20	0,8	536 534 5341	100
KIW 1,5/3,5		3,5	3,70	6,5	10,4	6,5	19,4	1,95	4,20	0,8		100
KIW 1,5/4		4	4,20	6,4	10,4	6,3	20,9	1,95	4,20	0,8		100
KIW 1,5/5		5	5,20	8	10,4	8	21,2	1,95	4,20	0,8		100
KIW 1,5/6		6	6,20	9,2	10,4	8,3	22,4	1,95	4,20	0,8		100
KIW 2,5/3	1,5÷2,5	3	3,20	5,6	11	8,4	23	2,45	4,80	0,8		100
KIW 2,5/3,5		3,5	3,70	6,6	11	5,3	20,3	2,45	4,80	0,8		100
KIW 2,5/4		4	4,20	6,6	11	5,3	20,3	2,45	4,80	0,8		100
KIW 2,5/5		5	5,20	9,1	11	9,5	25	2,45	4,80	0,8		100
KIW 2,5/6		6	6,30	10	11	11,2	27	2,45	4,80	0,8		100
KIW 6/4	4÷6	4	4,20	8,1	14	7,2	26	3,50	6,60	1		100
KIW 6/5		5	5,20	9	14	10,5	28,5	3,50	6,60	1		100
KIW 6/6		6	6,30	11	14	11	29,5	3,50	6,60	1		100
KIW 6/8		8	8,20	15,2	14	15	35,2	3,50	6,60	1		100
KIW 6/10		10	10,50	19	14	16,6	38	3,50	6,60	1		100

KOŃCÓWKI WIDEŁKOWE NIEIZOLOWANE CYNOWANE DIN 46234
FORK




KOD	PRZEKRÓJ mm²	ŚRUBA Φ mm	F	B	L	d	A	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
KW 1,5/3	0,25÷1,5	3	3,20	5,60	14,60	1,95	5,20	524 522 535 5351	100
KW 1,5/4		4	4,30	6,50	15,70	1,95	5,20		100
KW 1,5/5		5	5,30	8,00	16,25	1,95	5,20		100
KW 2,5/3	1,5÷2,5	3	3,20	5,60	17,25	2,45	5,20		100
KW 2,5/4		4	4,30	6,50	15,70	2,45	5,20		100
KW 2,5/5		5	5,30	9,10	19,25	2,45	5,20		100
KW 2,5/6		6	6,40	10	21	2,45	5,20		100
KW 6/4	4÷6	4	4,30	8	18,60	3,50	6,50		100
KW 6/5		5	5,30	9	21,10	3,50	6,50		100
KW 6/6		6	6,40	11	22,30	3,50	6,50		100
KW 6/8		8	8,50	15,20	27,50	3,50	6,50		100

KOŃCÓWKI OCZKOWE KONEKTOROWE
RING - BRASS



KOD PASYWACJA	PRZEKRÓJ mm²	ŚRUBA Φ mm	F	L	W	S	OPAKOWANIE szt.
KOK 1,5/4	0,5÷1,5	4	4,3	20,3	8,7	0,60	100
KOK 1,5/5		5	5,3	20,3	8,7	0,60	100
KOK 1,5/6		6	6,3	20,3	8,7	0,60	100
KOK 2,5/4	1,5÷2,5	4	4,3	20,3	8,7	0,60	100
KOK 2,5/5		5	5,3	20,3	8,7	0,60	100
KOK 2,5/6		6	6,3	20,3	8,7	0,60	100

KOŃCÓWKI IGIEŁKOWE IZOLOWANE PVC DIN 46231
INSULATED PIN TERMINALS



EASY ENTRY SYSTEM

KOD	PRZEKRÓJ mm²	B	E	A	L	d	D	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
IKI 1,5/12	0,25÷1,5	1,8	12	10,4	22,4	1,95	4,20	536 534 5341	100
IKI 1,5/10		1,8	10	10,4	20	1,95	4,20		100
IKI 2,5/12	1,5÷2,5	1,8	12	11	23	2,45	4,80		100
IKI 2,5/10		1,8	10	11	20	2,45	4,80		100
IKI 6/14	4÷6	2,6	14	14	28	3,50	6,60		100



KOŃCÓWKI IGIEŁKOWE NIEIZOLOWANE CYNOWANE DIN 46234

PIN

KOD	PRZEKRÓJ mm²	A	B	E	L	d	NARZĘDIE	OPAKOWANIE szt.
IK 10	10	5	12	13	25	4,7	524, 522, 535, 5351	100
IK 16	16	6	15	16	31	5,6		100
IK 25	25	7	18	16	34	7,1		100
IK 35	35	9	18	24	42	8,7		100
IK 50	50	10	21	25	46	9,8		50

KONCÓWKI KABLOWE CU IZOLOWANE CYNOWANE (RUROWE)

NYLON INSULATED COPPER LUGS

MATERIAŁ: MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA (99,9%)
IZOLACJA: NYLON +105 ST C



KOD	PRZEKRÓJ PRZEWODU mm²	OTWÓR Φ mm	F	A	B	L	H	C	D	E Φ	NARZĘDIE	OPAKOWANIE szt.
KCI 1,5/3	1,5	3	3,2	1,8	8	23	5	4	5	4,2	536, 534, 5341, 1661, 582, 182, 183, 283, 383, 184, 284, 384, 186, 286, 260	100
KCI 1,5/4		4	4,2	1,8	8	23	5	4	5	4,2		100
KCI 1,5/5		5	5,2	1,8	8	23	5	4	5	4,2		100
KCI 1,5/6		6	6,3	1,8	10	23	5	5	6	4,2		100
KCI 2,5/3	2,5	3	3,2	2,4	8	24,3	7	4	5	4,8		100
KCI 2,5/4		4	4,2	2,4	8	24,3	7	4	5	4,8		100
KCI 2,5/5		5	5,2	2,4	10	28,3	7	5	6	4,8		100
KCI 2,5/6		6	6,3	2,4	10	24,3	7	5	6	4,8		100
KCI 2,5/8		8	8,2	2,4	11	29,3	7	6,5	8,5	4,8		100
KCI 6/4	6	4	4,2	3,8	10	33,3	9	5	6	6,6		100
KCI 6/5		5	5,2	3,8	10	29,3	9	5	6	6,6		100
KCI 6/6		6	6,3	3,8	10	29,3	9	5	6	6,6		100
KCI 6/8		8	8,2	3,8	12	35,3	9	6	9	6,6		100
KCI 6/10		10	10,2	3,8	15	42,3	9	9	11	6,6		100
KCI 10/5	10	5	5,2	5	10	37	9,5	5	6,3	8,2		100
KCI 10/6		6	6,3	5	11	40	9,5	5,5	6,5	8,2		100
KCI 10/8		8	8,5	5	13,6	40,4	9,5	6,2	8,8	8,2		100
KCI 10/10		10	10,5	5	17,2	48,7	9,5	9,5	9,6	8,2		100
KCI 16/5	16	5	5,3	6	11,5	43,6	11	6,3	8,7	9		100
KCI 16/6		6	6,5	6	11,5	44,6	11	6	8,5	9		50
KCI 16/8		8	8,5	6	15	44	12	8	9	9		50
KCI 16/10		10	10,5	6	17,5	49,5	12	10	10,5	9		50
KCI 16/12		12	13	6	17,5	53,5	12	10	10,5	9		25
KCI 25/6	25	6	6,3	7	14	50	13,5	7	10	11,5		25
KCI 25/8		8	8,4	7	14	50	13,5	8	10	11,5		25
KCI 25/10		10	10,5	7	17	51	14	9,5	10,5	11,5		25
KCI 25/12		12	13	7	18,5	51	14	9,5	11	11,5		25
KCI 35/6	35	6	6,4	8,5	17	57	15	6	9,5	14		100
KCI 35/8		8	8,5	8,5	17	56	15	10	10,5	14		100
KCI 35/10		10	10,5	8,5	17	64	15	9,5	12	14		100
KCI 35/12		12	13	8,5	17	63	15	11,5	14	14		100
KCI 50/6	50	6	6,4	10	18,7	52	18	9	9	15,5		100
KCI 50/8		8	8,4	10	18,7	61	18	10	10	15,5		100
KCI 50/10		10	10,5	10	18,7	61	18	11	11	15,5		100
KCI 50/12		12	12,5	10	21	69	18	12	15,3	15,5		100
KCI 50/14		14	14,5	10	22	70	17	12	15,3	15,5		100
KCI 70/8	70	8	8,5	12	21,8	72	20,5	10	11	22		50
KCI 70/10		10	10,5	12	21,8	75	20,5	11,2	14,5	22		50
KCI 70/12		12	12,5	12	22	75	20,5	13	13	22		50
KCI 70/14		14	14,5	12	22	75	20,5	11,3	14	22		50
KCI 70/16		16	16,5	12	22	75	20,5	11,3	14	22		50



KOD	PRZEKRÓJ PRZEWODU mm²	OTWÓR Φ mm	F	A	B	L	H	C	D	E Φ	NARZĘDIE	OPAKOWANIE szt.
KCI 95/8	95	8	8,5	13,8	25	83	23	12,5	12,5	26	582, 182, 183, 283, 383, 184, 284, 384, 186, 286, 260	25
KCI 95/10		10	10,5	13,8	25	83	23	12,5	12,5	26		25
KCI 95/12		12	12,5	13,8	25	84	23	13	14	26		25
KCI 95/14		14	14,5	13,8	25	90	23	13	17	26		25
KCI 95/16		16	16,5	13,8	25	89	23	13,5	17	26		25
KCI 120/8	120	8	8,5	15,5	28	94	25	14	14	27		25
KCI 120/10		10	10,5	15,5	28	94	25	14	14	27		25
KCI 120/12		12	12,5	15,5	28	90	25	14	14	27		25
KCI 120/14		14	14,5	15,5	28	96	25	16	15	27		25
KCI 120/16		16	16,5	15,5	28	102	25	16	15	27		25
KCI 150/8	150	8	8,4	17	31	87,5	28	11	13	29		25
KCI 150/10		10	10,4	17	31	87,5	28	11	13	29		25
KCI 150/12		12	12,5	17	31	93,5	28	13	14	29		25
KCI 150/14		14	14,5	17	31	94	28	15	15,5	29		25
KCI 150/16		16	16,5	17	31	98	30	16	15	29		25
KCI 150/20		20	21	17	31	98	30	16	22	29		25
KCI 185/12	185	12	13	19	35	90	30	14	16	32		25
KCI 185/14		14	15	19	35	98	30	16	18	32		25
KCI 185/16		16	17	19	35	102	30	17	19	32		25
KCI 185/20		20	21	19	35	112	30	20	22	32		25
KCI 240/12	240	12	13	21,5	39,5	100	35	14	16	36		25
KCI 240/14		14	15	21,5	39,5	108	35	16	18	36		25
KCI 240/16		16	17	21,5	39,5	112	35	17	19	36		25
KCI 240/20		20	21	21,5	39,5	124	35	20	22	36		25
KCI 300/12	300	12	13	24	44	119	38	20	22	33		25
KCI 300/16		16	17	24	44	119	38	20	22	33		25
KCI 300/20		20	21	24	44	119	38	20	22	33		25

KOŃCÓWKI

KONCÓWKI KABLOWE CU NIEIZOLOWANE CYNOWANE (RUROWE)
DIN 46235; PN-EN 61238-1:2004

UNINSULATED COPPER LUGS





KC (cynowana) KN (nie cynowana)

MATERIAŁ: MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA (99,9%)

KOD KC	KOD KN	PRZEKRÓJ PRZEWODU mm²	OTWÓR Φ mm	F	A	B	L	H	C	D	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
KC 1,5/4	KN 1,5/4	1,5	4	4,2	1,8	8	16	5	4	5		100
KC 1,5/5	KN 1,5/5		5	5,2	1,8	8	16	5	4	5		100
KC 1,5/6	KN 1,5/6		6	6,3	1,8	10	18	5	5	6		100
KC 2,5/3	KN 2,5/3	2,5	3	3,2	2,4	8	18	7	4	5		100
KC 2,5/4	KN 2,5/4		4	4,2	2,4	8	18	7	4	5		100
KC 2,5/5	KN 2,5/5		5	5,2	2,4	10	20	7	5	6		100
KC 2,5/6	KN 2,5/6		6	6,3	2,4	10	20	7	5	6		100
KC 2,5/8	KN 2,5/8		8	8,2	2,4	11	24	7	6,5	8,5	524 535 1661	100
KC 4/4	KN 4/4	4	4	4,2	3,1	10	20	7	5	6		100
KC 4/5	KN 4/5		5	5,2	3,1	10	20	7	5	6		100
KC 4/6	KN 4/6		6	6,3	3,1	10	20	7	5	6	525	100
KC 4/8	KN 4/8		8	8,2	3,1	11	24	7	6,5	8,5		100
KC 6/4	KN 6/4	6	4	4,2	3,8	10	23	9	5	6		100
KC 6/5	KN 6/5		5	5,2	3,8	10	23	9	5	6		100
KC 6/6	KN 6/6		6	6,3	3,8	10	23	9	5	6		100
KC 6/8	KN 6/8		8	8,2	3,8	12	27	9	6	9		100
KC 6/10	KN 6/10		10	10,2	3,8	15	32	9	9	11		100
KC 10/5	KN 10/5	10	5	5,2	5	10	26,5	9,5	5	6,3		100
KC 10/6	KN 10/6		6	6,3	5	11	28	9	5,5	8		100
KC 10/8	KN 10/8		8	8,5	5	13,6	31,5	9,5	6,2	8,8		100
KC 10/10	KN 10/10		10	10,5	5	17,2	34	9,5	9,5	9,6		100
KC 10/12	KN 10/12		12	12,2	5	17	34,1	9,5	9,3	9,3		100
KC 16/5	KN 16/5	16	5	5,3	6	11,5	30,5	11	6,3	8,7		100
KC 16/6	KN 16/6		6	6,5	6	11,5	31	11	6	8,5		100
KC 16/8	KN 16/8		8	8,5	6	15	36	12	8	9		100
KC 16/10	KN 16/10		10	10,5	6	17,5	38,5	12	10	10,5	526	100
KC 16/12	KN 16/12		12	13	6	17,5	39	12	10	10,5		100
KC 25/5	KN 25/5	25	5	5,2	7	14	37,5	13,5	7	10		50
KC 25/6	KN 25/6		6	6,3	7	14	37,5	13,5	7	10		50
KC 25/8	KN 25/8		8	8,4	7	14	37,5	13,5	8	10		50
KC 25/10	KN 25/10		10	10,5	7	17	39,5	14	9,5	10,5		50
KC 25/12	KN 25/12		12	13	7	18,5	39,5	14	9,5	11	510	50
KC 35/6	KN 35/6	35	6	6,4	8,5	17	37	15	6	9,5		50
KC 35/8	KN 35/8		8	8,5	8,5	17	41,5	15	10	10,5		50
KC 35/10	KN 35/10		10	10,5	8,5	17	45	15	9,5	12		50
KC 35/12	KN 35/12		12	13	8,5	20	46	15	11,5	14		50
KC 50/6	KN 50/6	50	6	6,4	10	18,7	45,5	18	9	9		20
KC 50/8	KN 50/8		8	8,4	10	18,7	47,5	18	10	10		20
KC 50/10	KN 50/10		10	10,5	10	18,7	49,5	18	11	11		20
KC 50/12	KN 50/12		12	12,5	10	21	53	18	12	15,3		20
KC 50/14	KN 50/14		14	14,5	10	22	53	17	12	15,3		20
KC 50/16	KN 50/16		16	16,5	12,5	26,4	54	18				20
KC 70/6	KN 70/6	70	6	6,5	12	21,8	51	20,5	10	11		20
KC 70/8	KN 70/8		8	8,5	12	21,8	51	20,5	10	11		20
KC 70/10	KN 70/10		10	10,5	12	21,8	57	20,5	11,2	14,5		20
KC 70/12	KN 70/12		12	12,5	12	22	57	20,5	13	13		20
KC 70/14	KN 70/14		14	14,5	12	22	57	20,5	11,3	14		20
KC 70/16	KN 70/16		16	16,5	12	22	57	20,5	11,3	14		20

KOD KC	KOD KN	PRZEKRÓJ PRZEWODU mm²	OTWÓR Φ mm	F	A	B	L	H	C	D	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
KC 95/8	KN 95/8	95	8	8,5	13,8	25	60	23	12,5	12,5		20
KC 95/10	KN 95/10		10	10,5	13,8	25	60	23	12,5	12,5		20
KC 95/12	KN 95/12		12	12,5	13,8	25	62	23	13	14		20
KC 95/14	KN 95/14		14	14,5	13,8	25	65	23	13	17		20
KC 95/16	KN 95/16		16	16,5	13,8	25	65	23	13,5	17	512	20
KC 120/8	KN 120/8	120	8	8,5	15,5	28	64	25	14	14	523	10
KC 120/10	KN 120/10		10	10,5	15,5	28	64	25	14	14		10
KC 120/12	KN 120/12		12	12,5	15,5	28	64	25	14	14	582	10
KC 120/14	KN 120/14		14	14,5	15,5	28	67	25	16	15		10
KC 120/16	KN 120/16		16	16,5	15,5	28	70	25	16	15		10
KC 150/8	KN 150/8	150	8	8,4	17	31	64	28	11	13		50
KC 150/10	KN 150/10		10	10,4	17	31	64	28	11	13		10
KC 150/12	KN 150/12		12	12,5	17	31	70	28	13	14	182	10
KC 150/14	KN 150/14		14	14,5	17	31	70,5	28	15	15,5	183	10
KC 150/16	KN 150/16		16	16,5	17	31	73	30	16	15	283	10
KC 150/20	KN 150/20		20	21	17	31	73	30	16	22	383	10
KC 185/10	KN 185/10	185	10	10,5	19	35	75	30	14	16		50
KC 185/12	KN 185/12		12	13	19	35	75	30	14	16	184	10
KC 185/14	KN 185/14		14	15	19	35	79	30	16	18	284	10
KC 185/16	KN 185/16		16	17	19	35	81	30	17	19	384	10
KC 185/20	KN 185/20		20	21	19	35	87	30	20	22	186	10
KC 240/10	KN 240/10	240	10	10,5	21,5	39,5	81	35	14	16	286	5
KC 240/12	KN 240/12		12	13	21,5	39,5	81	35	14	16		5
KC 240/14	KN 240/14		14	15	21,5	39,5	85	35	16	18		5
KC 240/16	KN 240/16		16	17	21,5	39,5	87	35	17	19		5
KC 240/20	KN 240/20		20	21	21,5	39,5	93	35	20	22		5
KC 300/12		300	12	13	24	44	101	38	20	22	260	5
KC 300/14			14	15	24	44	101	38	20	22		5
KC 300/16			16	17	24	44	101	38	20	22		5
KC 300/20			20	21	24	44	101	38	20	22		5
KC 300/24			24	25	24	44	101	38	20	22		5
KC 400/12		400	12	13	27	50	108	40	20	22	270	5
KC 400/14			14	15	27	50	108	40	20	22		5
KC 400/16			16	17	27	50	108	40	20	22		5
KC 400/20			20	21	27	50	108	40	20	22		5
KC 400/24			24	25	27	50	108	40	20	22		5
KC 500/16		500	16	17	30	55	124	51	23	25		1
KC 500/20			20	21	30	55	124	51	23	25		1
KC 630/16		630	16	17	33,6	61	131	58	23	25		1
KC 630/20			20	21	33,6	61	131	58	23	25		1

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE KOŃCÓWKI 45° i 90° ORAZ KOŃCÓWKI ŚREDNICH NAPIĘĆ.



KC (cynowana) KN (nie cynowana)



KOŃCÓWKI OCZKOWE NIEIZOLOWANE CYNOWANE (BLACHA) DIN 46234

UNISULATED SILVER BRASING DIN 46234

KOD	PRZEKRÓJ mm²	ŚRUBA Φ mm	F	B	L	d	A	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
KB 1,5/2,5	0,25÷1,5	2,5	2,60	8	17,25	1,95	5,20	524 / 522 / 535 / 5351	100
KB 1,5/3		3	3,20	8	17,25	1,95	5,20		100
KB 1,5/3,5		3,5	3,70	8	17,25	1,95	5,20		100
KB 1,5/4		4	4,30	7,4	15,4	1,95	5,20		100
KB 1,5/5		5	5,20	8,5	17,45	1,95	5,20		100
KB 1,5/6		6	6,20	10	18,5	1,95	5,20		100
KB 1,5/8		8	8,20	14	25	1,95	5,20		100
KB 1,5/10		10	10,50	14	25	1,95	5,20		100
KB 2,5/2,5	1,5÷2,5	2,5	2,60	8	17,25	2,45	5,20		100
KB 2,5/3		3	3,20	8	17,25	2,45	5,20		100
KB 2,5/3,5		3,5	3,70	8	17,25	2,45	5,20		100
KB 2,5/4		4	4,30	8	15,7	2,45	5,20		100
KB 2,5/5		5	5,20	9	17,2	2,45	5,20		100
KB 2,5/6		6	6,20	10,5	20,3	2,45	5,20		100
KB 2,5/8		8	8,20	13	24,4	2,45	5,20		100
KB 2,5/10		10	10,50	15	26,8	2,45	5,20		100
KB 6/3,5	4÷6	3,5	3,70	8	18,7	3,50	6,50		100
KB 6/4		4	4,20	8	18,7	3,50	6,50		100
KB 6/5		5	5,20	10	20	3,50	6,50		100
KB 6/6		6	6,20	11	23	3,50	6,50		100
KB 6/8		8	8,20	15	29,3	3,50	6,50		100
KB 6/10		10	10,50	19	32	3,50	6,50		100



KOŃCÓWKI OCZKOWE NIEIZOLOWANE CYNOWANE (BLACHA) DIN 46234

UNISULATED SILVER BRASING DIN 46234

KOD	PRZEKRÓJ mm²	ŚRUBA Φ mm	d	F	B	L	A	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
KB 10/5	10	5	4,5	5,3	10	16	8	525 / 526 / 182 / 183 / 184 / 186 / 283 / 284 / 383 / 384 / 286 / 260 / 270	100
KB 10/6		6	4,5	6,4	11	17	8		100
KB 10/8		8	4,5	8,4	14	20	8		100
KB 10/10		10	4,5	10,5	18	21	8		100
KB 10/12		12	4,5	13	22	23	8		100
KB 16/5	16	5	5,8	5,3	11	20	10		100
KB 16/6		6	5,8	6,4	11	20	10		100
KB 16/8		8	5,8	8,4	14	22	10		100
KB 16/10		10	5,8	10,5	18	24	10		100
KB 16/12		12	5,8	13	22	26	10		100
KB 16/16		16	5,8	17	32	36	10		100
KB 25/6	25	6	7,5	6,4	12	25	11		100
KB 25/8		8	7,5	8,4	16	25	11		100
KB 25/10		10	7,5	10,5	18	26	11		100
KB 25/12		12	7,5	13	22	31	11		100
KB 25/14		14	7,5	15	30	37	11		100
KB 25/16		16	7,5	17	28	35	11		100
KB 35/8	35	8	9	8,4	16	26	12		100
KB 35/10		10	9	10,5	18	27	12		100
KB 35/12		12	9	13	22	31	12		100
KB 35/14		14	9	15	28	36	12		100
KB 35/16		16	9	17	28	36	12		100
KB 50/8	50	8	11	8,4	18	34	16		100
KB 50/10		10	11	10,5	18	34	16		100
KB 50/12		12	11	13	22	36	16		100
KB 50/14		14	11	15	28	40	16		100
KB 50/16		16	11	17	28	40	16		100
KB 70/8	70	8	13	8,4	22	38	18		100
KB 70/10		10	13	10,5	22	38	18		100
KB 70/12		12	13	13	22	38	18		100
KB 70/14		14	13	15	28	42	18		100
KB 95/8	95	8	15	8,4	24	42	20		100
KB 95/10		10	15	10,5	24	42	20		100
KB 95/12		12	15	13	24	42	20		100
KB 95/14		14	15	15	28	44	20		100
KB 95/16		16	15	17	28	44	20		100
KB 120/10	120	10	16,5	10,5	24	44	22		100
KB 120/12		12	16,5	13	24	44	22		100
KB 120/14		14	16,5	15	28	48	22		100
KB 120/16		16	16,5	17	28	48	22		100
KB 120/20		20	16,5	21	32	53	22		100
KB 150/10	150	10	19	10,5	30	50	24		100
KB 150/12		12	19	13	30	50	24		100
KB 150/14		14	19	15	30	50	24		100
KB 150/16		16	19	17	30	50	24		100
KB 150/20		20	19	21	36	63	24		100



TULEJKI NIEIZOLOWANE DIN 46228
UNINSULATED ELECTROLITIC COPPER TINNED END-SLEEVES

MATERIAŁ: MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA CYNOWANA (99,9%)

KOD	PRZEKRÓJ mm²	A	B	C	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
T 0,5/6	0,5	6	1,0	2,1		100
T 0,5/10	0,5	10	1,0	2,1		100
T 0,75/6	0,75	6	1,2	2,3		100
T 0,75/10	0,75	10	1,2	2,3		100
T 1/6	1,0	6	1,4	2,5		100
T 1/10	1,0	10	1,4	2,5	540	100
T 1/12	1,0	12	1,4	2,5	537 5371	100
T 1,5/7	1,5	7	1,7	2,8		100
T 1,5/10	1,5	10	1,7	2,8	538	100
T 2,5/7	2,5	7	2,2	3,4		100
T 2,5/10	2,5	10	2,2	3,4	541	100
T 2,5/12	2,5	12	2,2	3,4		100
T 4/10	4	9	2,8	4,0		100
T 4/12	4	12	2,8	4,0		100
T 6/12	6	12	3,5	4,7		100
T 6/15	6	15	3,5	4,7		100
T 10/12	10	12	4,5	5,8		100
T 10/15	10	15	4,5	5,8	539 5391	100
T 10/18	10	18	4,5	5,8		100
T 16/12	16	12	5,8	7,5	533 5331 542	100
T 16/15	16	15	5,8	7,5		100
T 16/18	16	18	5,8	7,5		100
T 25/15	25	15	7,3	9,5		100
T 25/18	25	18	7,3	9,5	527	100
T 35/18	35	18	8,3	11,0		100
T 50/22	50	22	10,3	13,0		100
T 70/25	70	25	12,5	15,0	182 183 184	100
T 95/25	95	25	14,5	17,0		50
T 120/32	120	30	16,5	19,0		50



EASY ENTRY SYSTEM

TULEJKI IZOLOWANE DIN 46228/4
SINGLE CABLE

MATERIAŁ: MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA CYNOWANA (99,9%)
IZOLACJA: POLYPROPYLEN BEZHALOGENOWY + 105° C

DIN	BARWY KOLORÓW FR (1)	DE (2)	PRZEKRÓJ mm²	A	B	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
TI 0,14/8	TI 0,14/8 FR	TI 0,14/8 DE	0,14	12	8		100
TI 0,25/8	TI 0,25/8 FR	TI 0,25/8 DE	0,25	12	8		100
TI 0,34/8	TI 0,34/8 FR	TI 0,34/8 DE	0,34	12	8		100
TI 0,5/8	TI 0,5/8 FR	TI 0,5/8 DE	0,5	14	8		100
TI 0,5/10	TI 0,5/10 FR	TI 0,5/10 DE	0,5	16	10		100
TI 0,75/8	TI 0,75/8 FR	TI 0,75/8 DE	0,75	14	8		100
TI 0,75/10	TI 0,75/10 FR	TI 0,75/10 DE	0,75	16	10	540	100
TI 1/8	TI 1/8 FR	TI 1/8 DE	1	14	8	538	100
TI 1/10	TI 1/10 FR	TI 1/10 DE	1	16	10		100
TI 1/12	TI 1/12 FR	TI 1/12 DE	1	18	12	541	100
TI 1,5/8	TI 1,5/8 FR	TI 1,5/8 DE	1,5	14	8		100
TI 1,5/10	TI 1,5/10 FR	TI 1,5/10 DE	1,5	16	10	537 5371	100

DIN	BARWY KOLORÓW FR (1)	DE (2)	PRZEKRÓJ mm²	A	B	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
TI 1,5/12	TI 1,5/12 FR	TI 1,5/12 DE	1,5	18	12		100
TI 1,5/18	TI 1,5/18 FR	TI 1,5/18 DE	1,5	24	18	540	100
TI 2,5/8	TI 2,5/8 FR	TI 2,5/8 DE	2,5	14	8		100
TI 2,5/10	TI 2,5/10 FR	TI 2,5/10 DE	2,5	14	10	537 5371	100
TI 2,5/12	TI 2,5/12 FR	TI 2,5/12 DE	2,5	18	12		100
TI 2,5/18	TI 2,5/18 FR	TI 2,5/18 DE	2,5	24	18		100
TI 4/10	TI 4/10 FR	TI 4/10 DE	4	17	10	538	100
TI 4/12	TI 4/12 FR	TI 4/12 DE	4	20	12		100
TI 4/18	TI 4/18 FR	TI 4/18 DE	4	26	18	541	100
TI 6/12	TI 6/12 FR	TI 6/12 DE	6	20	12		100
TI 6/18	TI 6/18 FR	TI 6/18 DE	6	26	18		100
TI 10/12	TI 10/12 FR	TI 10/12 DE	10	22	12	539 5391	100
TI 10/18	TI 10/18 FR	TI 10/18 DE	10	28	18		100
TI 16/12	TI 16/12 FR	TI 16/12 DE	16	24	12		100
TI 16/18	TI 16/18 FR	TI 16/18 DE	16	28	18	542 533	100
TI 25/16	TI 25/16 FR	TI 25/16 DE	25	30	16	527	50
TI 25/22	TI 25/22 FR	TI 25/22 DE	25	36	22		50
TI 35/16	TI 35/16 FR	TI 35/16 DE	35	30	16	5331	50
TI 35/25	TI 35/25 FR	TI 35/25 DE	35	39	25		50
TI 50/20	TI 50/20 FR	TI 50/20 DE	50	36	20		50
TI 70/21	TI 70/21 FR	TI 70/21 DE	70	37	21	582 182	25
TI 95/25	TI 95/25 FR	TI 95/25 DE	95	44	25	183	25
TI 120/27	TI 120/27 FR	TI 120/27 DE	120	48	27	184	25
TI 150/32	TI 150/32 FR	TI 150/32 DE	150	58	32		25




EASY ENTRY SYSTEM

TULEJKI IZOLOWANE PODWÓJNE
TWIN CABLE

MATERIAŁ: MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA CYNOWANA (99,9%)
IZOLACJA: POLYPROPYLEN BEZHALOGENOWY +105° C

DIN	BARWY KOLORÓW FR (1)	DE (2)	PRZEKRÓJ mm²	A	B	NARZĘDZIE	OPAKOWANIE szt.
TID 2x0,5/8	TID 2x0,5/8 FR	TID 2x0,5/8 DE	2 x 0,5	15	8		100
TID 2x0,75/8	TID 2x0,75/8 FR	TID 2x0,75/8 DE	2 x 0,75	15	8		100
TID 2x0,75/10	TID 2x0,75/10 FR	TID 2x0,75/10 DE	2 x 0,75	17	10		100
TID 2x1/8	TID 2x1/8 FR	TID 2x1/8 DE	2 x 1	15	8		100
TID 2x1/10	TID 2x1/10 FR	TID 2x1/10 DE	2 x 1	17	10	541	100
TID 2x1,5/8	TID 2x1,5/8 FR	TID 2x1,5/8 DE	2 x 1,5	16	8	5382	100
TID 2x1,5/12	TID 2x1,5/12 FR	TID 2x1,5/12 DE	2 x 1,5	20	12	1661	100
TID 2x2,5/10	TID 2x2,5/10 FR	TID 2x2,5/10 DE	2 x 2,5	18,5	10		100
TID 2x2,5/13	TID 2x2,5/13 FR	TID 2x2,5/13 DE	2 x 2,5	21,5	13		100
TID 2x4/12	TID 2x4/12 FR	TID 2x4/12 DE	2 x 4	23	12		100
TID 2x6/14	TID 2x6/14 FR	TID 2x6/14 DE	2 x 6	26	14		100
TID 2x10/14	TID 2x10/14 FR	TID 2x10/14 DE	2 x 10	26	14		100
TID 2x16/14	TID 2x16/14 FR	TID 2x16/14 DE	2 x 16	30	14		50



EASY ENTRY SYSTEM

ŁĄCZNIKI CZOŁOWE IZOLOWANE PVC
BUTT CONNECTOR INSULATED PVC



KOD	PRZEKRÓJ mm²	B	L	d	D	NARZĘDIE	OPAKOWANIE szt.
LI 1,5	0,25÷1,5	15	25	1,8	4,2	536 / 534 5341	100
LI 2,5	1,5÷2,5	15	26,5	2,5	4,8		100
LI 6	4÷6	15	27	3,7	6,5		100

ŁĄCZNIKI CZOŁOWE NIEIZOLOWANE CYNOWANE
BUTT CONNECTOR





LC (cynowana) LN (nie cynowana)

KOD LC	KOD LN	PRZEKRÓJ mm²	B	L	NARZĘDIE	OPAKOWANIE szt.
LC 1,5	LN 1,5	0,25÷1,5	1,8	15	524	100
LC 2,5	LN 2,5	1,5÷2,5	2,5	15	525	100
LC 6	LN 6	4÷6	3,7	15	526	100
LC 10	LN 10	10	5	25	510	100
LC 16	LN 16	16	6	28	523	100
LC 25	LN 25	25	7	28	512	100
LC 35	LN 35	35	8,5	36	582	100
LC 50	LN 50	50	10	36	182 183	100
LC 70	LN 70	70	12	45	184 186	100
LC 95	LN 95	95	13,8	46	283 284	100
LC 120	LN 120	120	15,5	50	383 384	100
LC 150	LN 150	150	17	60	260	100
LC 185	LN 185	185	19	64	286	100
LC 240	LN 240	240	21,5	73	270	100
LC 300	LN 300	300	24	75		100
LC 400	LN 400	400	27	85		100
LC 500	LN 500	500	30	97		100
LC 630	LN 630	600/630	33,6	104		100

GNIAZDA KONEKTOROWE IZOLOWANE PVC
FEMALE INSULATED PVC



KOD	PRZEKRÓJ mm²	WTYK mm	A	B	E	L	D	NARZĘDIE	OPAKOWANIE szt.
GKI 1,5/6,3/0,8	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	6,6	7,8	10	20,7	3,8	536 / 534 5341	100
GKI 1,5/4,8/0,5		4,8 x 0,5	5	6,0	10	19,1	3,8		100
GKI 1,5/4,8/0,8		4,8 x 0,8	5	6,0	10	19,1	3,8		100
GKI 1,5/2,8/0,5		2,8 x 0,5	3,2	6,4	10	18,5	3,8		100
GKI 1,5/2,8/0,8		2,8 x 0,8	3,2	6,4	10	18,5	3,8		100
GKI 2,5/6,3/0,8	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	6,6	7,8	10	20,7	4,3		100
GKI 2,5/4,8/0,5		4,8 x 0,5	5	6,0	10	18,7	4,3		100
GKI 2,5/4,8/0,8		4,8 x 0,8	5	6,0	10	18,7	4,3		100
GKI 6/6,3/0,8	4÷6	6,3x0,8	6,6	7,9	14	24,8	6,5		100

GNIAZDA KONEKTOROWE W PEŁNEJ IZOLACJI PVC
FEMALE TOTALLY INSULATED PVC



KOD	PRZEKRÓJ mm²	WTYK mm	A	B	E	L	D	NARZĘDIE	OPAKOWANIE szt.
GKCI 1,5/6,3/0,8	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	6,6	7,8	11	22	3,8	536 / 534 5341	100
GKCI 1,5/4,8/0,8		4,8 x 0,8	5,0	6	11	20	3,8		100
GKCI 1,5/4,8/0,5		4,8 x 0,5	5,0	6	11	20	3,8		100
GKCI 2,5/6,3/0,8	1,5÷2,5	6,3x 0,8	6,6	7,8	11	22	4,5		100
GKCI 2,5/4,8/0,8		4,8 x 0,8	5	6	11	20	4,5		100
GKCI 2,5/4,8/0,5		4,8 x 0,5	5	6	11	20	4,5		100
GKCI 6/6,3/0,8	4÷6	6,3 x 0,8	6,6	7,8	11	25	6		100

GNIAZDA KONEKTOROWE
FEMALE



KOD PASYWACJA	KOD CYNOWANE	PRZEKRÓJ mm²	WTYK mm	W	L	E	OPAKOWANIE szt.
GKP 1/4,8/0,8	GKC 1/4,8/0,8	0,5÷1	4,8 x 0,8	5,6	15,6	6,1	100
GKP 1/4,8/0,5	GKC 1/4,8/0,5		4,8 x 0,5	5,6	15,6	6,1	100
GKP 1/2,8/0,8	GKC 1/2,8/0,8		2,8 x 0,8	3,75	14	6,3	100
GKP 1/2,8/0,5	GKC 1/2,8/0,5		2,8 x 0,5	3,75	14	6,3	100
GKP 1/6,3/0,8	GKC 1/6,3/0,8		6,3 x 0,8	7,6	19,2	7,6	100
GKP 2,5/6,3/0,8	GKC 2,5/6,3/0,8	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	7,6	19,2	7,6	100

GNIAZDA - WTYKI IZOLOWANE PVC
PIGGY-BACKS INSULATED PVC



KOD	PRZEKRÓJ mm²	WTYK mm	A_1	A_2	B_1	B_2	E	L	D	NARZĘDIE	OPAKOWANIE szt.
GWI 1,5	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	6,6	6,3	7,8	8	10,5	22,8	3,8	536 / 534 5341	100
GWI 2,5	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	6,6	6,3	7,8	8	10,5	22,8	4,3		100
GWI 6	4 ÷ 6	6,3 x 0,8	6,6	6,3	7,9	8	12	24,8	6		100

GNIAZDA OKRĄGŁE IZOLOWANE PVC
SOCKET INSULATED PVC



KOD	PRZEKRÓJ mm²	A	B	E	L	D	NARZĘDIE	OPAKOWANIE
GOI 1,5	0,25÷1,5	4	8,4	9,5	23,5	3,8	536 / 534 5341	100
GOI 2,5	1,5÷2,5	4	8,7	9,5	23,5	4,3		100
GOI 6	4÷6	5	8,2	12	25	6,2		100




WTYKI KONEKTOROWE IZOLOWANE PVC
MALE INSULATED PVC

KOD	PRZEKRÓJ mm²	WTYK mm	A	B	E	L	D	NARZĘDIE		OPAKOWANIE szt.
WKI 1,5/2,8/0,5	0,25 ÷ 1,5	2,8 x 0,5	2,8	6,6	10	17	3,8	536	534 5341	100
WKI 1,5/4,8/0,8	0,25 ÷ 1,5	4,8 x 0,8	4,8	7	10	19	4,3			100
WKI 1,5/6,3/0,8	0,25÷1,5	6,3 x 0,8	6,3	8	10	21	3,8			100
WKI 2,5/4,8/0,8	1,5 ÷ 2,5	4,8 x 0,8	4,8	7	10	19,5	4,3			100
WKI 2,5/6,3/0,8	1,5÷2,5	6,3 x 0,8	6,3	8	10	21	4,3			100
WKI 6/6,3/0,8	4÷6	6,3 x 0,8	6,3	8	13,5	24,5	6			100



WTYKI OKRĄGŁE IZOLOWANE PVC
BULLET INSULATED PVC

KOD	PRZEKRÓJ mm²	A	B	E	L	D	NARZĘDZIE		OPAKOWANIE szt.
WOI 1,5	0,25÷1,5	4	8,7	10	21	3,8	536	534 5341	100
WOI 2,5	1,5÷2,5	4	8,7	10	20,7	4,3			100
WOI 6	4÷6	5	8,6	14	24,7	6,7			100




WTYKI KONEKTOROWE
MALE

KOD PASYWACJA	KOD CYNOWANE	PRZEKRÓJ mm²	WYMIAR mm	W	L	E	OPAKOWANIE szt.
WKP 1/4,8	**WKC 1/4,8**	0,5 ÷ 1	4,8 x 0,5	4,8	17	6,47	100
WKP 1/6,3	**WKC 1/6,3**		6,3 x 0,8	6,3	20	8,2	100
WKP 2,5/6,3	**WKC 2,5/6,3**	1,5 ÷ 2,5	6,3 x 0,8	6,3	20	8,5	100




ZŁĄCZKI POLIWĘGLANOWE - POJEDYNCZE
POLYCARBONATE CONNECTORS FOR BOXES N. 1 SINGLE PIECE

KOD	PRZEKRÓJ mm²	KOLOR	OPAKOWANIE szt.
EBS 250	25 mm²	transparentny	5/150
EBS 350	35 mm²	transparentny	5/150



ZŁĄCZKI POLIWĘGLANOWE W BLISTRACH
POLYCARBONATE CONNECTORS FOR BOXES IN 10 SEPARABLE TERMINAL STRIPS

KOD	PRZEKRÓJ mm²	KOLOR	BLISTER	OPAKOWANIE szt.
EBS 15	1,5 mm²	transparentny	10	25/450
EBS 25	2,5 mm²	transparentny	10	25/450
EBS 40	4 mm²	transparentny	10	25/450
EBS 60	6 mm²	transparentny	10	25/450
EBS 100	10 mm²	transparentny	10	10/300
EBS 160	16 mm²	transparentny	5	10/240



„ZŁĄCZKI 12-TOROWE”
POLIETHYLEN MULTIPOLAR TERMINAL STRIPS WITH SCREW CLAMP

KOD	PRZEKRÓJ mm²	KOLOR	OPAKOWANIE szt.
Z 1225	2,5 mm²	transparentny/biały	1/10
Z 124	4 mm²	transparentny/biały	1/10
Z 126	6 mm²	transparentny/biały	1/10
Z 1210	10 mm²	transparentny/biały	1/10
Z 1216	16 mm²	transparentny/biały	1/10
Z 1235	25-35 mm²	transparentny/biały	1/10



SZYBKOZŁĄCZKI SAMOZACISKOWE
QUICK CONNECTOR

Materiał PA
Klasa niepalności: UL94 V2
Napięcie: 230 V

KOD	OPIS	PRZEKRÓJ PRZEW.	OPAKOWANIE szt.
EM225	Szybkozłączka 2x2,5	0,75 - 2,5 mm²	10/100
EM325	Szybkozłączka 3x2,5	0,75 - 2,5 mm²	10/100
EM425	Szybkozłączka 4x2,5	0,75 - 2,5 mm²	10/100
EM525	Szybkozłączka 5x2,5	0,75 - 2,5 mm²	10/100

PRASKI STANDARDOWE
STANDARD CRIMPING TOOLS

Praski do końcówek miedzianych, wykonane z hartowanej stali węglowej. Uchwyty izolowane.

KOD	PRZEZNACZENIE
EM 540	Tulejki nieizolowane 0,25-2,5 mm²
EM 5412	Tulejki nieizolowane 0,75-10 mm²
EM 541	Tulejki nieizolowane 0,5-16 mm²
EM 542	Tulejki nieizolowane 10-35 mm²



PRASKI PROFESJONALNE
PROFESSIONAL CRIMPING TOOLS

Ze względu na zastosowane materiały, wytrzymałość i prostotę pracy szczególnie polecane są dla zastosowań przemysłowych. Matryce i rękojeści wykonane są z wysokogatunkowej stali. Izolacja uchwytów wykonana z dwuskładnikowych komponentów zapewniających ergonomiczność i wygodę stosowania. Możliwość regulacji siły docisku. Wyposażone w zapadkę zabezpieczającą przed niepełnym zaprasowaniem końcówki. Otwierana po pełnym dociśnięciu uchwytów.



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 534	Końcówki izolowane 0,25-6 mm²



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 537	Tulejki izolowane 0,5-4 mm²



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 539	Tulejki izolowane 6-16 mm²



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 533	Tulejki izolowane 10-35 mm²
EM5331	Tulejki izolowane 25-50mm²



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 531	Końcówki konektorowe 0,5-6 mm²



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 535	Końcówki nieizolowane 0,5-10 mm²



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 5345	Zestaw w walizce z praską BM5341 i dodatkowymi czterema matrycami

PRZEZNACZENIE	NUMER MATRYCY
Końcówki izolowane 0,25-6 mm²	BM 534D
Tulejki izolowane 0,5-4 mm²	BM 537D
Tulejki izolowane 6-16 mm²	BM 539D
Końcówki konektorowe 0,5-6 mm²	BM 531D
Końcówki nieizolowane 0,5 -10 mm²	BM 535D

BEZMATRYCOWE PRASKI ZACISKOWE
CRIMPING TOOLS FOR END-SLEEVES

Przeznaczone do zaciskania tulejek. Czworokątkny profil ząbkowany na zaciskajacej powierzchni. Blokada zapadkowa. Ergonomiczne uchwyty.



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 538	Przekrój przewodów 0,08 - 10 mm²



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 5382	Przekrój przewodów 0,08 - 16 mm² Do wygodnej obsługi w miejscach trudno dostępnych. Preselekcja poprzez przełącznik dwóch zakresów zaciskania.

PRZEMYSŁOWE PRASKI DO KOŃCÓWEK NIEIZOLOWANYCH
INDUSTRIAL TOOLS FOR UNINSULATED TERMINALS

Praski do końcówek nieizolowanych. Matryce wykonane ze stali micro-lanej. Uchwyty wykonane z formowanej stali. Izolowane rączki z tworzywa sztucznego. Wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa.



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 524	Końcówki 0,5 - 10 mm²
EM 525	Końcówki 2,5 - 16 mm²
EM 528	Złączki 0,5 - 6 mm²



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 526	Końcówki 10, 16, 25, 35 mm²

KOD	PRZEZNACZENIE
EM 527	Końcówki 25, 35, 50 mm²

Zbudowana w całości ze stali węglowej z powłoką epoksydową, która gwarantuje wysoki stopień ochrony przed korozją. Izolowane uchwyty z tworzywa sztucznego. Łatwa w obsłudze, regulowany docisk matryc dla końcówek nieizolowanych.



KOD	PRZEZNACZENIE
EM 523	Końcówki nieizolowane 10 - 120 mm²

MECHANICZNA PRASKA DO KOŃCÓWEK NIEIZOLOWANYCH
MECHANICAL TOOLS FOR UNINSULATED TERMINALS

Wykonana z formatowanej stali. Uchwyty izolowane z tworzywa sztucznego. Obrotowe sześciokątne matryce z blokadą.



RYS. 1



RYS. 2



KOD	PRZEKRÓJ mm²	TYP ZACISKU	TYP MATRYCY	RYS.	DŁUGOŚĆ mm
EM 510	6 ÷ 50	Standard	Hexagonal	1	390
EM 512	6 ÷ 120	Standard	MW	2	610

PRASKA HYDRAULICZNA 50 KN
HAND HYDRAULIC PRESS 50 KN

Kompletna hydrauliczna praska do końcówek nieizolowanych CU i AL w zestawie z matrycami 10-240 mm².
Kompaktowe i lekkie wykonanie.
Głowica obrotowa 180°. Łatwe otwieranie gniazda matryc.
Wyposażona w zawór który gwarantuje perfekcyjne wykonanie zacisku. Olej hudrauliczny: Shell T15
Waga: 2 kg
Długość: 40 cm



KOD	PRZEZNACZENIE/OPIS
EM 1824	Wyposażenie Praska 50 kN Matryce do końcówek miedzianych nieizolowanych 10 mm² - 240 mm² końcowek aluminiowych nieizolowanych 16; 25; 70; 120; 150 Możliwe uzupełnienie o matryce do AL - 35; 50; 95 mm² oraz końcówek izolowanych; łączników CU; końcówek na średnie napięcie; końcówek tulejkowych; przeformatowywania przewodów sektorowych. Walizka

MATRYCE
DIES

	NIEIZOLOWANE		IZLOWANE	TYP DIN		ALUMINIUM DIN 48201		PRZEFORMOWANIE ŻYŁ	TULEJKI
PRZEKRÓJ mm²	KOD	NUMER MATRYCY	KOD	KOD	NUMER MATRYCY	KOD	NUMER MATRYCY	KOD	KOD
10	**EM 182010***	7	**EM 182110**	**EM 182310**	6				
16	**EM 182016***	7,5	**EM 182116**	**EM 182316**	8	**EM 182035***	12		
25	**EM 182025***	9	**EM 182125**	**EM 182325**	10	**EM 182035***	12		
35	**EM 182035***	11	**EM 182135**	**EM 182335**	12	**EM 182435**	13		
50	**EM 182035***	12	**EM 182150**	**EM 182335**	14	**EM 182450**	15	**EM 182550**	**EM 182650**
70	**EM 182025***	14	**EM 182170**	**EM 182325**	16	**EM 182010***	18	**EM 182570**	**EM 182670**
95	**EM 182016***	16	**EM 182195**	**EM 182316**	18	**EM 182495**	21	**EM 182595**	**EM 182695**
120	**EM 182010***	18		**EM 182310**	20	**EM 182018***	22	**EM 182512**	**EM 182612**
150	**EM 182015***	20		**EM 182018***	22	**EM 182024***	25	**EM 182515**	**EM 182615**
185	**EM 182018***	22		**EM 182024***	25				
240	**EM 182024***	25							

*** matryce w komplecie**

UWAGA - NIE PRACOWAĆ BEZ MATRYC !



• SZYNOWE
ZŁĄCZKI GWINTOWE
• SZYNOWE
ZŁĄCZKI SAMOZACISKOWE