Dławnice, stopień ochrony IP 66 (960° C)



AKM 50

- Dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 50

IP 66/67 | RAL 7035 | PA

- Zakres uszczelnienia Ø 27-35 mm
- Gwint ISO M 50 x 1,5
- Otwór pod dławnicę Ø 50,3 mm
- grubość ścianki do 3 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- kolor: szary, RAL 7035

Moment obrotowy przy dokręcaniu	10,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	55 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	60,0 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	60 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	66,3 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa	0,076 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 960°C
według normy	DIN EN 50262

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 3. 2015

Dławnice, stopień ochrony IP 66 (960° C)



AKM 50

- Dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 50

IP 66/67 | RAL 7035 | PA

	bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 3. 2015