PMO1 Puszka łączeniowo-rozgałęźna

Informacje:




ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, Ui=400 V,
z trwałym zachowaniem funkcji łączenia
E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12.
Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia
od 7 mm do 18,5 mm. Mocowanie poprzez
zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu
za pomocą kołków stalowych. Do drabinek
i korytek kablowych za pomocą śruby
SGKM6x12. Montaż puszki na korycie siatkowym
za pomocą uchwytu puszki UP1 lub UPP...
i kompletu SGNM6x12 lub SGKM6x12

MATERIAŁ

PMO1 - stal ocynkowana PN-EN 10152, malowana
proszkowo RAL 2003
- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki
odpornej na wysokie temperatury,
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze (puszka łączeniowa)	0,5-6mm2

Ilość żył i ich przekroje możliwe do połączenia 1x2,5mm2+1x1,5mm2 w jednym otworze (puszka rozgałęźna)	5x0,5mm2 5x0,75mm2 4x1,0mm2	3x1,5mm2

Stopień ochrony IP65

Mozliwość zasosowania dławików skrętnych M25

Wersje:

Symbol	ilość kostek zaciskowych	ilość dławików	Przekroje kabli puszki łączeniowe	Przekroje kabli puszki rozgałęźne	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PMO1(5/6)	5	6	0,5 mm2- 6 mm2	0,5 mm2- 1,5 mm2	801100	1
PMO1(5/3)	5	3	0,5 mm2- 6 mm2	0,5 mm2- 1,5 mm2	801200	1
PMO1(3/3)	3	3	0,5 mm2- 6 mm2	0,5 mm2- 1,5 mm2	801300	1

© 2015 BAKS