## Dławnice, stopień ochrony IP 66 (960° C)



### AKS 29

- do przetłoczeń PG 29


IP 65 | RAL 7035 | PA

- zakres uszczelnienia Ø 18-25 mm
- dla otworu pod dławnicę Pg 29, Ø 37,5 mm
- Grubość ścianki do 4 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- Stopień ochrony: IP 65
- kolor: szary, RAL 7035

| | |
|---|---|
| Rozmiar klucza dławnicy | 42 mm |
| wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø | 46,5 mm |
| Rozmiar klucza przeciwnakrętki | 46 mm |
| wymiar przeciwnakrętki Ø | 49,7 mm |
| Materiał: | PA-poliamid |
| Masa | 0,052 kg |
| według normy | Pg, wg DIN 40430 |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



## Warunki pracy i otoczenia

| | |
|---|---|
| Zakres zastosowań | Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych |
| Temperatura otoczenia: | Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C<br>Wartość maksymalna + 70 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic |
| Palność | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące |
| wydzielanie toksyn | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2 |
| Wskazówka | Właściwości materiału - patrz dane techniczne |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 3. 2015