Dławnice, stopień ochrony IP 66 (960° C)



AKS 21

- do przetłoczeń PG 21


IP 65 | RAL 7035 | PA

- zakres uszczelnienia Ø 13-18 mm
- dla otworu pod dławnicę Pg 21, Ø 29 mm
- Grubość ścianki do 4 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- Stopień ochrony: IP 65
- kolor: szary, RAL 7035

Rozmiar klucza dławnicy	33 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	36,0 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	36 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	39,0 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa	0,025 kg
według normy	Pg, wg DIN 40430

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne

Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 3. 2015