

VKH System kanałów grzebieniowych bezhalogenowych, system Dahl

	Kanał grzebieniowy LKV/H DIN, bezhalogenowy	37,5 x 50 mm do 125 x 75 mm	238
	Akcesoria do bezhalogenowego kanału grzebieniowego VK		240

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Kanał grzebieniowy bezhalogenowy LKVH DIN



Kanał grzebieniowy, typ 50037

Typ	Kolor	Długość mm	Wymiar B x H mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
LKVH 50037	jasnoszary	2000	37,5x50		48	32,000	**6178 58 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Bezhalogenowy kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna wg normy DIN EN 50085-2-3.





Kanał grzebieniowy, typ 50050

Typ	Kolor	Długość mm	Wymiar B x H mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
LKVH 50050	jasnoszary	2000	50x50		36	37,000	**6178 58 5**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Bezhalogenowy kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna wg normy DIN EN 50085-2-3.





Kanał grzebieniowy, typ 75037

Typ	Kolor	Długość mm	Wymiar B x H mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
LKVH N 75037	jasnoszary	2000	37,5x75		32	44,000	**6178 55 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Bezhalogenowy kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna wg normy DIN EN 50085-2-3.





Kanał grzebieniowy, typ 75050

Typ	Kolor	Długość mm	Wymiar B x H mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
LKVH N 75050	jasnoszary	2000	50x75		24	51,000	**6178 55 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Bezhalogenowy kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna wg normy DIN EN 50085-2-3.





Kanał grzebieniowy, typ 75075

Typ	Kolor	Długość mm	Wymiar B x H mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
LKVH N 75075	jasnoszary	2000	75x75		16	64,000	**6178 55 9**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Bezhalogenowy kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna wg normy DIN EN 50085-2-3.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał grzebieniowy, typ 75100

Typ	Kolor	Długość mm	Wymiar B x H mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
LKVH N 75100	jasnoszary	2000	100x75		16	84,000	**6178 56 3**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Bezhalogenowy kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna wg normy DIN EN 50085-2-3.





Kanał grzebieniowy, typ 75125

Typ	Kolor	Długość mm	Wymiar B x H mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
LKVH N 75125	jasnoszary	2000	125x75		8	98,500	**6178 56 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Bezhalogenowy kanał grzebieniowy z pokrywą i perforacją dna wg normy DIN EN 50085-2-3.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Kanał grzebieniowy bezhalogenowy VK, akcesoria

Mostek mocujący do typu LKV/H



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
LKV H H	jasnoszary	56	20	100	0,361	**6178 65 0**

PS polistyren zł/100 szt.

Mostek mocujący do kanałów grzebieniowych typu LKV/H. Zapobiega wypadnięciu włożonych już przewodów. Miejsca wyłomów pozwalają na zredukowanie długości do różnych szerokości kanałów: 38, 28 i 23 mm.



Narzędzie do nitów z tworzywa sztucznego



Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KNW1	czarny	1	9,300	**6178 52 7**
KNW2	czarny	1	9,400	**6178 52 9**

POM poliacetal (polioksymetylen, poliformaldehyd) zł/szt.

Niciarka do montażu nitów rozprężnych 4,5 mm.



Nit rozprężny, KSN 1



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KSN1	jasnoszary	4,5	100	0,024	**6178 52 0**

PP polipropylen zł/100 szt.

Za pomocą niciarki i nitów rozprężnych kanał grzebieniowy VK jest mocowany na płycie montażowej.



Nit rozprężny, KSN 22



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KSN22	jasnoszary	6	1		**6178 52 5**

PA poliamid zł/100 szt.

Za pomocą niciarki i nitów rozprężnych kanał grzebieniowy VK jest mocowany na płycie montażowej.



Szczypce do wyłamywania



Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AKZ	1	30,857	**6178 53 5**

St stal zł/szt.

Do wyłamania grzebieni do dna kanału.

Szyna nośna, nieperforowana



Typ	Wykonanie	Grubość materiału mm	Długość mm	Wiązka m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2064 GTP 2M	bez perforacji	1,5	2000	20	70,000	**1115 05 7**

St stal GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście zł/100 m

Szyna w kształcie litery G G32 według EN 50035 (poprzednio DIN 46277 część 1).

Szerokość szyny nośnej 32 mm.



Szyna nośna, perforowana



Typ	Wykonanie	Grubość materiału mm	Długość mm	Wiązka m	Waga kg/100 m	Nr kat.
2064 GTPL 2M	perforowana	1,5	2000	20	69,000	**1115 06 5**

St stal GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście zł/100 m

Szyna w kształcie litery G G32 według EN 50035 (poprzednio DIN 46277 część 1).

Szerokość szyny nośnej 32 mm.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Szyna kołpakowa profilowana, nieperforowana

Typ	Wykonanie	Grubość materiału mm	Długość mm	Wiązka m		Waga kg/100 m	Nr kat.
2069 2M GTP	bez perforacji	1	2000	50		34,000	**1115 65 0**

St stal GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście zł/100 m

Szyna kołpakowa profilowana 35 x 7,5 mm zgodna z normą DIN EN 60715 (poprzednio DIN EN 50022).





Szyna kołpakowa profilowana, perforowana

Typ	Wykonanie	Grubość materiału mm	Długość mm	Wiązka m		Waga kg/100 m	Nr kat.
2069 2M GTPL	perforowana	1	2000	50		33,000	**1115 66 9**

St stal GTP cynkowana galwanicznie, pasywowana przezroczyście zł/100 m

Szyna kołpakowa profilowana 35 x 7,5 mm zgodna z normą DIN EN 60715 (poprzednio DIN EN 50022).



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014