


Gniazdo zasilające 33°, Schuko, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SKS-D3 RW1	czysta biel		20	3,800	**6117 04 1**
SKS-D3 ROR1	pomarańczowy		20	3,800	**6117 04 3**
SKS-D3 MZGN1	miętowa zieleń		20	3,800	**6117 04 5**
SKS-D3 SRO1	czerwony		20	3,800	**6117 04 7**

PC poliwęglan zł/szt.

Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.






Gniazdo zasilające 33°, Schuko, podwójne

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SKS-D3 RW2	czysta biel		10	7,500	**6117 05 2**
SKS-D3 ROR2	pomarańczowy		10	7,500	**6117 05 4**
SKS-D3 MZGN2	miętowa zieleń		10	7,500	**6117 05 6**
SKS-D3 SRO2	czerwony		10	7,500	**6117 05 8**

PC poliwęglan zł/szt.

Gniazdo zasilające podwójne 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.






Gniazdo zasilające 33°, Schuko, potrójne

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SKS-D3 RW3	czysta biel		4	10,300	**6117 06 3**
SKS-D3 ROR3	pomarańczowy		4	10,300	**6117 06 5**
SKS-D3 MZGN3	miętowa zieleń		4	10,300	**6117 06 7**
SKS-D3 SRO3	czerwony		4	10,300	**6117 06 9**

PC poliwęglan zł/szt.

Gniazdo zasilające potrójne 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.





Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ RM


Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2RM RW1	czysta biel		1	1,500	**6119 29 8**

PC poliwęglan

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Ramka typ RM do montażu modułów teleinformatycznych: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 i ASM-C6 G; R&M: kat 5 i kat 6 bez wspornika.






Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 5e, nieekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C5		1	1,120	**6117 33 7**

zł/szt.

Moduł przyłączeniowy kat 5e, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.





Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 5e, ekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C5 G		1	2,660	**6117 32 5**

zł/szt.

Moduł przyłączeniowy kat 5e, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014




Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6, nieekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6		1	1,060	**6117 34 1**

zł/szt.

Moduł przyłączeniowy kat 6, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.






Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6, ekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6 G		1	1,850	**6117 32 9**

zł/szt.

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.






Ramka teleinformatyczna, 1 moduł, wyjście ukośne, typ C

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DTS-2C RW1	czysta biel		1	1,500	**6119 25 0**

PC poliwęglan zł/szt.

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne RJ45. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ C ma otwór systemowy 19,30 X 14,80, do bezpośredniego montażu modułów przyłączeniowych.

Ramka typ C do montażu modułów teleinformatycznych: BTR (Bauform Keystone): kat 6A moduł i UAE moduł; Corning: moduły z Keystone; CobiNet: CobiDat KS moduł; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K i KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 moduł; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone kat 6A; OBO: Typ ASM-C6A i ASM-C6A G; R&M: kat 6A z Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: UKJ i XKJ; Telegärtner: AMJ i UMJ.






Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6 A (ISO), nieekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6A		1	1,050	**6117 34 8**

Moduł przyłączeniowy kat 6 (ISO), nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.






Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6A (ISO), ekranowany

Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
ASM-C6A G		1	1,630	**6117 34 6**

Moduł przyłączeniowy kat 6A (ISO), ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 17/11/2014 (LLExport_04183) / 17/11/2014