Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMW2.01/22 — Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony. — 10



BMW2.01/33 — Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor zielony. — 10



BMW2L.01/.. — Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. — 10

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20



BMWH1.02/.. — Łącznik hotelowy pojedynczy z podświetleniem, I_{max} 10 (2) A. Montaż do puszki na wkręty. — 10

BMWH2.02/.. — Łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, I_{max} 2 × 10 (2) A. Montaż do puszki na wkręty. — 10



BMW1K.01/.. — Łącznik jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I" styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji. — 20

BMP1K.01/.. — Łącznik chwilowy jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I" styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. — 20

BMWZK.01/.. — Łącznik żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II" 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji. — 20

BMPZK.01/.. — Łącznik chwilowy żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II" 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. — 20