Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptery przyłączeniowe – SV 9342.240

???product.pdf.publificationdate??? : 2015-07-13

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Adaptery przyłączeniowe – SV 9342.240

created : 13.07.2015 build on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Materiał:	Osłona: ABS Chassis: Poliamid (PA 6.6) Chassis 3439.010: Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT) Palność zgodnie z UL 94-V0 Chassis: Poliamid (PA 6.6)
Kolor:	RAL 7035
Wskazówka:	Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC Znamionowe napięcie robocze w zastosowaniach DC zależy od rozmieszczenia szyn zbiorczych na wsporniku 9340.050/9341.050/9342.050
Jednostka opakowania:	1 szt.
EAN:	4028177522947
Numer taryfy celnej:	85369010
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27370304

Cechy produktu

Pasuje do szyn zbiorczych:	Przekrój: 5 mm Przekrój: 10 mm
Ilość biegunów:	3-bieg.

© Rittal 2015

Dla systemów szynowych z odstępem między osiami:	60 mm
Wymiary:	Szerokość: 55 mm Wysokość: 210 mm
Napięcie znamionowe robocze:	690 V, 3~
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych:	Szerokość: 10 mm Wysokość: 7,8 mm
Pole zacisku do kabli okrągłych:	drobnożyłowy z zarobioną końcówką: 10 mm² - 25 mm² wielożyłowych: 16 mm² - 35 mm²
Prąd znamionowy (maks.):	125 A
Odprowadzenie przewodów:	dół
Masa/opak.:	0,38 kg

Atesty

Atesty:	C-UL (EN) UR + C-UR (EN)

Downloads

Karty produktów:	Szczegóły techniczne PL
Dokumentacje:	Instrukcja (EN, DE)
Rysunki CAD:	Zamów

© Rittal 2015