F

TYP
Wkładki miniaturowe 6,3x32 F

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
~250V

Dane techniczne:			Zastosowanie:
Normy: PN-EN 60127-1 PN-EN 60127-2	Znamionowa zdolność zwarciowa: **~35 - 200A** Napięcie znamionowe: **~250V**	Charakterystyka **F** (działanie szybkie)	Wkładki miniaturowe F są stosowane do ochrony urządzeń elektronicznych do ochrony półprzewodników jak: tranzystory, diody, triaki itp.



Rozmiar	In	Typ	Nr kodowy	Znam. zdolność zwarciowa Ik	Max. ΔV (mV)	Char.	Pakowanie (szt.)	Waga (g)
6,3x32 F	50mA	6,3X32 F 50mA/250V	006710059	35	3700	F	10	5
	63mA	6,3X32 F 63mA/250V	006710060	35	3700	F	10	5
	80mA	6,3X32 F 80mA/250V	006710061	35	3500	F	10	5
	100mA	6,3X32 F 100mA/250V	006710062	35	3500	F	10	5
	125mA	6,3X32 F 125mA/250V	006710063	35	2800	F	10	5
	160mA	6,3X32 F 160mA/250V	006710064	35	2500	F	10	5
	200mA	6,3X32 F 200mA/250V	006710065	35	2000	F	10	5
	250mA	6,3X32 F 250mA/250V	006710066	35	2000	F	10	5
	315mA	6,3X32 F 315mA/250V	006710067	35	1700	F	10	5
	400mA	6,3X32 F 400mA/250V	006710068	35	1500	F	10	5
	500mA	6,3X32 F 500mA/250V	006710069	35	1200	F	10	5
	630mA	6,3X32 F 630mA/250V	006710070	35	1100	F	10	5
	800mA	6,3X32 F 800mA/250V	006710071	35	800	F	10	5
	1A	6,3X32 F 1A/250V	006710072	35	350	F	10	5
	1,25A	6,3X32 F 1,25A/250V	006710073	100	250	F	10	5
	1,6A	6,3X32 F 1,6A/250V	006710074	100	250	F	10	5
	2A	6,3X32 F 2A/250V	006710075	100	180	F	10	5
	2,5A	6,3X32 F 2,5A/250V	006710076	100	180	F	10	5
	3,15A	6,3X32 F 3,15A/250V	006710077	100	150	F	10	5
	4A	6,3X32 F 4A/250V	006710078	200	150	F	10	5
	5A	6,3X32 F 5A/250V	006710079	200	150	F	10	5
	6,3A	6,3X32 F 6,3A/250V	006710080	200	150	F	10	5
	8A	6,3X32 F 8A/250V	006710081	200	120	F	10	5
	10A	6,3X32 F 10A/250V	006710082	200	100	F	10	5
	12A	6,3X32 F 12A/250V	006710083	200	100	F	10	5
	15A	6,3X32 F 15A/250V	006710084	200	100	F	10	5
	20A	6,3X32 F 20A/250V	006710085	200	100	F	10	5
	25A	6,3X32 F 25A/250V	006710086	200	100	F	10	5

Czasy wyłączania dla prądów probierczych

Prąd znamionowy	Prąd probierczy					
	2,1 x I_N	2,75 I_N		4 I_N		10 I_N
	maksymalny	minimalny	maksymalny	minimalny	maksymalny	Maksymalny
50mA do 100mA	20s	2ms	200ms	1ms	30ms	5ms
pow. 100mA do 25A	20s	20ms	1500ms	8ms	400ms	80ms

Wymiary wkładki
6,3 x 32

