Uniwersalne puszki

Praca bez przestojów

Nadchodzą czasy, w których nie ma już niczego stałego, dlatego produkty powinny być uniwersalne. Pod tym względem seria puszek podtynkowych ZZ wyznacza w pracach elektroinstalacyjnych nową jakość.

Mariusz Młyńczak, główny specjalista ds. marketingu Simet SA

Tab.1. Akcesoria rozszerzające użyteczność puszek

Pierścień Dystansowy	Pokrywa zamykająca	Pokrywa do przewodów	Pokrywa sygnalizacyjna	Wkręty osprzętowe
PD60x30	PL60	PKS60	PS60	W16/W25/W40
				

Dwie puszki i element łączący – to wszystko, co w większości przypadków potrzebne jest do montażu osprzętu elektrotechnicznego w instalacjach podtynkowych. Z tego powodu idea puszek jest z reguły niezwykle prosta. Jasność, przejrzystość i funkcjonalność – takim kryteriom musiała sprostać nowa grupa puszek.

Prezentowane tu rozwiązanie kierowane jest do instalatorów, którzy do realizacji potrzebują uniwersalnych produktów w celu wyposażenia ścian w osprzęt elektrotechniczny. Często na etapie realizacji następują zmiany koncepcji rozmieszczenia lub osadzenia łączników i gniazdek i wówczas trzeba odpowiednio szybko zareagować. Nie jest to łatwe, gdy hurtownia elektrotechniczna znajduje się daleko od miejsca robót, a przerywanie prac nikomu nie jest na rękę. Z pomocą wtedy przyjść mogą dwa pudełka puszek i kilka woreczków łączników w zapasie.

Konstrukcja

Seria zawiera dwie puszki osprzętowe: płytką (gł. 43 mm), głęboką (gł. 63 mm), a także łącznik. Puszki mogą być stosowane jako pojedyncze i do łączenia w zestawy ramkowe o module 71 mm. Po zamknięciu ich pokrywą PL60 można je również zastosować jako puszki rozgałęźne. Ścianki mają specjalne występy, dzięki czemu lepiej trzymają się w ścianach. W dolnej części puszek usytuowane są dogodne osłabienia pozwalające na odsłanianie dużych przestrzeni w zależności od potrzeb wprowadzania lub wyprowadzania przewodów. Łącznik i miejsce jego osadzenia mają średnicę wewnętrzną 25 mm, co jest wygodne podczas prowadzania przewodów między puszkami i osadzania rurek instalacyjnych o większej niż standardowa średnica 20 mm. Seria puszek wykonana jest z polipropylenu – standardowego tworzywa dla instalacji podtynkowych o dobrych właściwościach konstrukcyjnych i użytkowych. Puszki standardowo wyposażone są we wkręty osprzętowe o długości 16 mm.

Tab. 2.

Seria ZZ	ZZ60KFw	ZZ60DFw	KZ71
Numer katalogowy	33263008	33267008	37261002
Średnica zewnętrzna/ głębokość	66 mm/43 mm	66 mm/63 mm	moduł 71 mm
Opakowanie zbiorcze	80 szt.	50 szt.	50 szt.

Uniwersalność

Do puszek pasuje szereg akcesoriów dostępnych w asortymencie już wcześniej dla innych puszek Simet. Należą do nich różnej głębokości wkręty, pokrywy i pierścienie dystansowe. Za pomocą tych elementów można tworzyć różne konstrukcje do osadzania elementów elektronicznych i przyłączeń w specjalnych warunkach.



Fot. 1. Wystarczy zabrać dwie paczki puszek i woreczek łączników, aby rozwiązać większość problemów z instalacją puszek



Fot. 2. Puszki ZZ, łączcie się!

SIMET
Producent Dobrej Elektrotechniki

Przedsiębiorstwo SIMET SA
Al. Jana Pawła II 33,
58-506 Jelenia Góra
tel. 75 647 14 89
fax 75 647 20 62