KTD25H25 Kątownik

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Elementy wsporcze instalacji szaf

elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor





Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 3m.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KTD25H25/2	25	25	2000	0,80	620120	10
KTD25H25/3	25	25	3000	1,20	620130	10

Produkty powiązane:


CWZJ30H20 Ceownik wzmocniony


PTJ Płaskownik w taśmie


PZC Płytka ceownika


NO40x20 Nakładka ochronna


NO 40x47 Nakładka


NOK Nakładka


NO Nakładka


SZB35H7 Szyna EURO


SZB35H15 Szyna EURO


TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)


DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)


SZP35H7 Szyna EURO


SZP35H15 Szyna EURO


CWJ20H10 Ceownik wzmocniony

LCW20H10 Łącznik ceownika


NO 30x30 Nakładka ochronna


NO40x40N Nakładka ochronna


NO 40x60 Nakładka


DPH Dwuteownik hutniczy


NO40x30 Nakładka ochronna


NO50x30 Nakładka ochronna

© 2015 BAKS