LCW40H35 Łącznik

Informacje:

Zastosowanie
Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: „WW" , „WWS", „WWD", „WWC", „WWCN", „WPL", „WTL", „WPT", „WWT", „WMC", „WMCN".



Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna do 3 mb.

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Produkty powiązane:


CWZP30H20 Ceownik wzmocniony


CWZP40H22 Ceownik wzmocniony


CWZP40H47 Ceownik wzmocniony


PLP Płaskownik


PTP Płaskownik w taśmie


PZC Płytka ceownika


NO40x20 Nakładka ochronna


CWP40H35 Ceownik wzmocniony


CWP40H47 Ceownik wzmocniony

LCW40H47 Łącznik


LCM40H22 Łącznik


CMP40H30 Ceownik montażowy


LCM40H30 Łącznik


CMP50H30 Ceownik montażowy


LCM50H30 Łącznik


CWP40H22 Ceownik wzmocniony


NO 40x47 Nakładka


CWP/CWOP40H 40 Ceownik wzmocniony


CP28H12 Ceownik


CP40H20 Ceownik


LC40H20 Łącznik


CMP40H22 Ceownik montażowy


KTP25H25 Kątownik


KTP35H35 Kątownik


NOK Nakładka


NO Nakładka


CWP30H30 Ceownik wzmocniony


LCW30H30 Łącznik


CMP40H40 Ceownik montażowy


LCM40H40 Łącznik


TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)


DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)


NO 30x30 Nakładka ochronna


NO40x40N Nakładka ochronna


NO 40x60 Nakładka


DPH Dwuteownik hutniczy


NO40x30 Nakładka ochronna


NO50x30 Nakładka ochronna


LCM40H60 Łącznik

LCM50H50 Łącznik

© 2015 BAKS