PCE

ROZDZIELNICA PRZENOŚNA Z GUMY TYP „ZAMOŚĆ" IP44	
9545067W	WEJŚCIE:63/5 WYJŚCIE 2x63/5 32xB32 3x16x3B16 6GSx6B16 FI63 IP44
95450791W	WEJŚCIE:125/5+2M OPD5X16 WYJŚCIE: 63/5xC63 4x32x4C32 8GSx8C16 FI63 LK-3FAZ.IP44
9545067W	Wejście 63/5 - wyjście 2x63/5 32/5xB32 3x16/5x3xB16 6xGSx6B16 FI63/4/0,03



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „INOWROCŁAW" IP44	
9211005W	Wejście M20 - wyjście 9xGS
9211045W	Wejście 2xM20 - wyjście 2x16/5 6xGS 2 osobne zasilania
9211100W	Wejście M20,M32 - wyjście 2x32/5 6xGS 2 osobne zasilania



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „KATOWICE" IP44	
9210005W	Wejście M25 - wyjście 6xGSx6xB16
9210035W	Wejście M25 - wyjście 2x16/5x2xB16 3xGSx3xB16
9210055W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3xGSx3xB16
9210080W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5x2xB32 3xGSx3xB16



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „BYDGOSZCZ" IP44	
9221085W	Wejście M20,M25,M32,M40 - wyjście 63/5 32/5 16/5 4xGS 4 osobne zasilania
9221090W	Wejście 2xM20,M25 - wyjście 2x32/5 2x16/5 4xGS 3 osobne zasilania
9221095W	Wejście M20,M25,M40 - wyjście 63/5 2x16/5 2xGS 3 osobne zasilania
9221100W	Wejście 2xM20,M25 - wyjście 32/5 16/5 8xGS

ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „SZCZECIN" IP44	
9227650W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 4xGSx2xB16 FI63/4/0,03
9227751W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 16/5xB16 2GSx2B16 kpl zacisków na zasilaniu do 35 mm2
9227551W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 16/5xB16 3GSx3xB16



ROZDZIELNICA STACJONARNA Z GUMY TYP „BYTOM" IP44	
9240037W	Wejście M32 - wyjście 2x32/5xB32 2x16/5xB16 4xGSx4xB16 FI63/4/0,03
9240315W	Wejście M40 - wyjście 63/5xB63 32/5xB32 2x16/5xB16 2xGSx2xB16 FI63/4/0,03
9240320W	Wejście M32 - wyjście 32/5xB32 2x16/5x2xB16 6xGSx3xB16 FI63/4/0,03



WYPOSAŻENIE ROZDZIELNIC	
900602-p	Okienko inspekcyjne 2 M IP67
900604-p	Okienko inspekcyjne 4 M IP67
900606-p	Okienko inspekcyjne 6 M IP67
900608-p	Okienko inspekcyjne 8 M IP67
900610-p	Okienko inspekcyjne 10 M IP67
900612-p	Okienko inspekcyjne 12 M IP67
900613-p	Okienko inspekcyjne 13 M IP67
19892	Uchwyt mocujący szynęTH-35 w rozdzielnicy z okienkiem
s9000g	Blokada otwierania okienka inspekcyjnego rozdzielnicy
CS-ECO	Zamek pasujący do rozdzielnic serii ECOLOGY
TC	Osłonka do zabudowy rozdzielnic
2132	Szyna DIN TH-35 perforowana 2m

DŁAWIKI METRYCZNE	
M-16	IP67 średnica montażowa 12 mm
M-20	IP67 średnica montażowa 16 mm
M-25	IP67 średnica montażowa 21 mm
M-32	IP67 średnica montażowa 28 mm
M-40	IP67 średnica montażowa 36 mm