

Zatyczka 16A i 32A

	16 Amp			32 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	15	15	15	15	15	15
b	56	63	71	71	71	79
c	48	54	61	61	61	67
Waga [g]	10	12	14	14	14	16

- do wtyczek i urządzeń wtyczkowych jako ochrona przed kurzem
- tworzywo sztuczne: TPE



Zatyczka 63A i 125A

	63 Amp			125 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	21	21	21	21	21	21
b	82	82	82	93	93	93
c	73	73	73	86	86	86
Waga [g]	21	21	21	25	25	25

- do wtyczek i urządzeń wtyczkowych jako ochrona przed kurzem
- tworzywo sztuczne: TPE



Zatyczka wodoszczelna 63A i 125A

	63 Amp			125 Amp		
Bieguny	3	4	5	3	4	5
a	72	72	72	82	82	82
b	78	78	78	91	91	91
c	211	211	211	205	205	205
d	4	4	4	5	5	5
Waga [g]	75	75	75	98	98	98

- do wtyczek i urządzeń wtyczkowych
- tworzywo sztuczne: Polipropylen

IP67 wodoszczelna

Amp.	Bieguny	pak. szt.	Nr kat.
16	3		ts613g
16	4		ts614g
16	5		ts615g
32	3	}	ts623g
32	4		
32	5		ts625g



63	3	}	ts635g
63	4		
63	5		
125	3	}	ts645g
125	4		
125	5		



63	3	}	ts7632g
63	4		
63	5		
125	3	}	ts1252g
125	4		
125	5		



Akcesoria

Opis: Dla wejść bez gwintów, oznaczonych jako „Ø“, powinny zostać użyte odpowiednie zaślepki!

IP68	**M32x1,5**	**śruby dopasowane- czarne**	(średnica przewodu 18-25mm)	**23321515200**
IP68	**M40x1,5**	**śruby dopasowane- czarne**	(średnica przewodu 22-32mm)	**23401518260**
IP68	**M50x1,5**	**śruby dopasowane- czarne**	(średnica przewodu 32-38mm)	**23501518310**
IP68	**M63x1,5**	**śruby dopasowane- czarne**	(średnica przewodu 34-44mm)	**23631518350**
Zaślepka		**M40x1,5**	Mosiądz pokryty niklem	**264015009**
Zaślepka		**M50x1,5**	Mosiądz pokryty niklem	**265015009**