Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Montaż przy pomocy wkrętaka



Wytrzymała budowa

## Zakres zastosowania
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

## Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

## Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000032<br>Klasyfikacja ETIM 5.0 wkład dla dławnicy kablowej |
| Materiał: | Korpus: mosiądz niklowany<br>Oring: NBR |
| Stopień ochrony: | IP 54<br>IP 68 - 5 bar (with O-Ring) |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie produktu/rozmiar | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|
| SKINDICHT® BL | | |
| 52002680 | BL 7 | 100 |
| 52003390 | BL 9 | 100 |
| 52003400 | BL 11 | 100 |
| 52003410 | BL 13,5 | 100 |
| 52003420 | BL 16 | 100 |
| 52003430 | BL 21 | 50 |
| 52003440 | BL 29 | 50 |
| 52003450 | BL 36 | 25 |
| 52003460 | BL 42 | 10 |
| 52002790 | BL 48 | 10 |
| SKINDICHT® BL z pierścieniem samouszczelniającym | | |
| 54001610 | BL 7 m. O-Ring | 100 |
| 54000071 | BL 9 m. O-Ring | 100 |
| 54000040 | BL 11 m. O-Ring | 100 |
| 54001630 | BL 13,5 m. O-Ring | 100 |
| 54001640 | BL 16 m. O-Ring | 100 |
| 54001660 | BL 21 m. O-Ring | 50 |
| 54001620 | BL 29 m. O-Ring | 50 |
| 54001650 | BL 36 m. O-Ring | 25 |
| 54001670 | BL 42 m. O-Ring | 10 |
| 54001680 | BL 48 m. O-Ring | 10 |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.






PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.