




- Maksymalna moc źródła 60W
- Źródło światła E27
- Stalowa, malowana proszkowo siatka ochronna
- Klosz szklany
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Przewód H05RN-F 2x1,0 mm^2 (5m)
- Wyłącznik w rączce
- Waga: 0,6 kg
- Podwyższona szczelność oprawy w klasie IP44

- Maximum power 60W
- Light source E27
- Powder painted steel protecting net
- Glass diffuser
- Handle made of plastic
- Cable H05RN-F 2x1,0 mm^2 (5m)
- Switch in the handle
- Weight: 0,6 kg
- Enhanced ingress protection class IP44

index	oprawa fitting	kl. ochronności protection class	rodzaj gwintu thread type
012440	Practic IP44	⧈	E27

Gummi







- Maksymalna moc źródła 60W
- Źródło światła E27 lub B22
- Stalowa, ocynkowana siatka ochronna
- Klosz szklany
- Uchwyt i pierścień ochronny z gumy
- Waga: 0,85 kg
- Przewód H05RR-F 2x0,75 mm^2 (5m)

- Maximum power 60W
- Light source E27 or B22
- Galvanized steel protecting net
- Glass diffuser
- Handle and ring made of rubber
- Weight: 0,85 kg
- Cable H05RR-F 2x0,75 mm^2 (5m)

index	oprawa fitting	kl. ochronności protection class	rodzaj gwintu thread type
000034	Gummi 60	⧈	E27
892233	Gummi 60	⧈	B22
000089	Gummi 100	⧈	E27
892318	Gummi 100	⧈	B22