Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Rozwiązania ekonomiczne



Niezawodność

Odporność na promieniowanie UV

Wodoodporność

Info
SKINDICHT® BLK-M/BLK-GL-M zmienia nazwę na SKINTOP® PLUG

Zakres zastosowania
Budowa szaf sterowniczych
Skrzynki rozdzielcze
Puszki przyłączeniowe

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga:	BLK-M z O-ringiem, czarny RAL 9005
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Klasyfikacja ETIM 5.0 wkład dla dławnicy kablowej
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB Poliester odporny na uszkodzenia
Stopień ochrony:	IP 54 IP 68 (with O-Ring)
Zakres temperatury:	Od -25 °C do +60 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® BLK-M			
52006600	12 x 1,5	6.0	100
52006610	16 x 1,5	6.0	100
52006620	20 x 1,5	6.0	100
52006630	25 x 1,5	8.0	100
52006640	32 x 1,5	8.0	50
52006650	40 x 1,5	8.0	25
52006660	50 x 1,5	10.0	25
52006670	63 x 1,5	12.0	25

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.