Zapobiega wnikaniu wilgoci do wnętrza obudowy



Czas montażu

Niezawodność

Zakres zastosowania

Uszczelnienia mogą być umieszczone w pierścieniach uszczelniających dławnic kablowych SKINTOP®.
Prace przygotowawcze
Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68.
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Klasyfikacja ETIM 5.0 wkład dla dławnicy kablowej
Kolor:	czarny
Materiał:	CR

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø-F mm	Wysokość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DV				
53800640	DV 7	7.0	6,5	500
53800641	DV 9	8,5	7,5	500
53800579	DV 11	10,5	8,5	250
53800583	DV 13,5	12,5	8,5	250
53800642	DV 16	14,5	9	250
53800643	DV 21	18,5	11	100

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.