PLASTIC



~230V / E27 / 60W / IP20 / 10 szt. / 5m / 10m

Uchwyt i osłona oprawy wykonane z tworzywa sztucznego, klosz szklany. Przewód zasilający H05VV-F 2x0,75 o długości 5m lub 10m.

Nr kat.	oprawa	kl. ochrony
000065	PLASTIC CZARNY - 5m przewodu	II
000614	PLASTIC POMARAŃCZOWY - 5m przewodu	II
886140	PLASTIC POMARAŃCZOWY - 10m przewod	II

PLASTIC Z KLIPSEM



~230V / E27 / 60W / IP20 / 10 szt. / 5m

Uchwyt i osłona oprawy wykonane z tworzywa sztucznego, klosz szklany. Przewód zasilający H05VV-F 2x0,75 o długości 5m lub 10m.

Nr kat.	oprawa	kl. ochrony
000263	PLASTIC Z KLIPSEM CZARNY	II
000270	PLASTIC Z KLIPSEM POMARAŃCZOWY	II

PRACTIC IP20



~230V / E27 / 100W / IP20 / 10 szt. / 5m

Uchwyt i osłona oprawy wykonane z tworzywa sztucznego, osłona metalowa malowana proszkowo. Przewód zasilający H05VV-F 2x0,75 o długości 5m. Dla wygody użytkowania w rączce znajduje sie wyłącznik.

Nr kat.	oprawa	kl. ochrony
000126	PRACTIC IP20 CZARNY	II
001123	PRACTIC IP20 POMARAŃCZOWY	II

PRACTIC IP44



~230V / E27 / 60W / IP44 / 10 szt. / 5m

Uchwyt oprawy wykonany z tworzywa sztucznego, osłona metalowa malowana proszkowo, szklany klosz. Przewód zasilający H05VV-F 2x1,0 o długości 5m. Dla wygody użytkowania w rączce znajduje sie wyłącznik.

Nr kat.	oprawa	kl. ochrony
012440	PRACTIC IP44	II