

Odporność na promieniowanie UV

## Zakres zastosowania

Niezawodne uszczelnienie obudowy przed olejami, pyłem i wodą, na gwincie przyłączeniowym dławnicy lub innych podobnych częściach

## Uwaga

Dla optymalnego uszczelnienia adaptera SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5, polecamy nasz O-ring o grubości 1,5 mm.
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

## Wskazówka

Perbunan® jest zastrzeżoną marką BAYER AG
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001181<br>Klasyfikacja ETIM 5.0 pierścień uszczelniający |
| Kolor: | czarny |
| Materiał: | NBR<br>Odporność na działanie ozonu i promieniowania UV<br>bez silikonu |
| Zakres temperatury: | Od -30°C do +100°C |



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie produktu/rozmiar | Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość [mm] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® O-Ring Perbunan® | | | | |
| 53102001 | O M 12 x 1,5 | 9.0 | 1.5 | 100 |
| 53102000 | O M 12 x 2,0 | 9.0 | 2.0 | 100 |
| 53102010 | O M 16 x 2,0 | 13.0 | 2.0 | 100 |
| 53102021 | O M 20 x 1,5 | 17.0 | 1.5 | 100 |
| 53102020 | O M 20 x 2,0 | 17.0 | 2.0 | 100 |
| 53102030 | O M 25 x 2,0 | 22.0 | 2.0 | 100 |
| 53102040 | O M 32 x 2,0 | 28.0 | 2.0 | 50 |
| 53102050 | O M 40 x 2,0 | 36.0 | 2.0 | 50 |
| 53102060 | O M 50 x 2,0 | 46.0 | 2.0 | 25 |
| 53102070 | O M 63 x 2,0 | 57.0 | 2.0 | 25 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.